

576芯ODF光纤配线架（ODF配线架）

产品名称	576芯ODF光纤配线架（ODF配线架）
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

576芯ODF光纤配线架（ODF配线架）中国移动、中国联通、中国电信、广电网络、长城宽带· 光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线架、三网合一配线架、三网合一光缆交接箱、四网融合光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、>监控箱、网络机柜、远捷通信为适应三网融合、FTTx的推广，远捷通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、三网合一箱、四网合一箱、光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。远捷通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！远捷通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，远捷通信有限责任公司以“创新、高效、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来、合作伙伴：中国移动、中国联通、中国电信、广电网络、长城宽带、制造商：宁波远捷通信有限责任公司、

576芯ODF光纤配线架（ODF配线架）

光纤配线架（ODF）用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高，出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。产品特点：模块化：部件均采用模块化设计，可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合，使不同型号产品的组件具有通用性和互换性；系统化：拥有满足室内、室外各种环境要求的、不同容量的产品，并配有全系列高品质的光器件产品，并能提供系统的解决方案；人性化：强调人性化操作、管理等，全正面化操作，对工程施工有深厚的理解，对细节的处理一直坚持精益求精；标准化：严格遵循行业相关各种标准，并且积极参与行业的各种技术规范的修订；专业化：专业技术人员和生产、检测设备保障产品性能优越性和可靠性；依据标准：YD/T778-2006《光纤配线架》使用条件：工作温度：-10 ~+40 贮

存温度：-25 ~+55 相对温度： 85%(+30) 大气压力：70kPa~106kPa适用性指标： 标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm； 光纤活动连接器：符合GB12507及相关标准的规定； 光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。功能： 具有光缆固定和保护功能； 具有光缆终接功能； 调线功能； 光缆纤芯和尾纤的保护功能。机架高度： 满足行标规定三种标准尺寸：2600mm、2200mm、2000mm。 可根据需方不同要求订做不同规格的产品。光电性能： 机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000 M /500V(DC)无飞弧 机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V (DC) /1min不击穿,无飞弧。 光纤连接器损耗 0.5dB 插入损耗 0.2dB 回波损耗：FC/PC>40dB、FC/UPC>50dB、FC/APC>60dB 插拔性寿命：>1000次机械性能： 塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。 光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm。 光缆进入机箱,曲率半径大于光缆直径的15倍。说明： 所用钢板均采用优质镀锌板； 所用紧固件采用不锈钢或不锈钢板电镀处理； 所有外观为金属的结构件均采用静电环氧粉末喷涂。远捷公司历经几年的发展,从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备,并配套齐全高精度检测仪器,为产品提供了可靠的质量保证。远捷精神：始终坚持“品质、价格、服务”的企业方针,力争百分百的用户满意和“团结、务实、开拓、创新”的企业精神,以先进技术和科学管理来提高工作效率。远捷宗旨：客户满意第一、企业荣誉第一、产品质量第一。远捷目标：创百年远捷,在行业内处于地位,在客户关系管理方面处于地位。远捷发展原则：追求技术创新、流程完善、通路合作、欲求必达的工作目标,努力创造一流的企业形象、一流的工作环境、一流的企业管理、一流的客户服务,与国内外用户真诚合作