

# 厂家直销DKX4225磁保持吸盘电磁铁

产品名称	厂家直销DKX4225磁保持吸盘电磁铁
公司名称	东莞市德昂电磁技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石碣镇彩虹东路17号
联系电话	13712132845

## 产品详情

东莞市德昂电磁技术有限公司是一家专业从事各类电磁铁、电磁阀、螺线管及电感线圈的设计、制造与销售于一体的公司。

公司前身为东莞市石碣德昂电子厂升级而来，多年来经过不断的发展与积累，公司拥有先进的生产设备，精密的检测仪器。以规范、高效的运营管理模式，严谨、细致的管理流程为客户提供技术先进、性能稳定的高品质产品和合理靠的电磁铁、螺线管等解决方案及为客户提供设计咨询、技术培训、产品研发、销售及多机制售后服务。

了解更多的电磁铁产品资料请查阅网站：

东莞市德昂电磁技术有限公司：<http://www.dadct.com>

东莞市石碣德昂电子厂：<http://www.dadzc.com>

DKX4225-永磁吸盘电磁铁，此类电磁铁主要应用在机械手、自动化设备上。此类电磁铁采置超低功耗的磁感应线圈及永磁铁，断电时产生强大的磁场，通正向电时抵消永磁铁磁场，此时吸引力消失，通反向电时磁力叠加在永磁铁上，此时吸力得到最大化。保持式吸盘电磁铁能用较小的电流工作，节约能耗的同时更加易于控制。温馨提示：此款电磁铁内置强磁铁，安装使用时请注意工作环境的清洁及切勿与各类银行卡及手机卡接触，以避免产品强磁造成您的损失！产品名称：

DKX4225—永磁吸盘电磁铁产品解说：

采用O形管料加工，螺纹安装，吸合面采用平磨及封胶处理工艺产品尺寸：

外径 $\phi$  42\*高度25 (mm) 表面处理： 镀环保镍产品寿命： 1000000次以上适合行程： 0 mm保持力度： >150N (参考) 残磁力 <1500gf工作电压： DC-24V(参考/自定) 工作频率： 100%ED/ 50%ED....(自定)负载连接： 自定使用注意事项： 一.被吸附物体表面应尽可能平整。

二.被吸附物体面积不宜小于电磁铁吸合面。

三.被吸附物体必须是可导磁的材料，如电工纯铁、低碳钢、矽钢片等。四.被吸附物体必须具有足够的厚度（5mm以上），一般情况不能低于电磁铁壁厚温馨提示：使用时请注意以下事项！一：吸盘电磁铁由于是零接触，固被吸附工件表面应平整二：吸盘电磁铁产生的吸力主要在吸合面，固被吸附工件体积面只不宜小于吸合面。三：吸盘电磁铁是由电生磁的过程，固被吸附工件必须是可导磁的材料四：吸盘

电磁铁吸引力最大化最低要求被吸附工件须有足够的厚度，一般情况不能低于电磁铁壁厚，通常需要5mm以上。五：吸盘电磁铁常用DC直流电源，用AC交流电源需做整流设备

电磁铁为一非标电子自动控制组件，网站上未找到符合贵司所需求规格的产品（网站上仅公布了一些代表性的系列产品），可依您的要求研发设计，我司具有经验丰富的专业高级工程师为您服务，进行产品设计，定能给贵司设计出您所需求的满意产品，真诚欢迎您的来电咨询及索样!

东莞市德昂电磁客户观：

客户满意，质量优先，以“精品”打动客户，以“诚信”留住客户，以“完美”奉献客户。

1. 以科学的调研、严谨的设计、周密的管理流程，每一道环节的用心保证精致的出品，俘获客户挑剔的眼光。
2. 不欺骗客户，真心实意为客户提供价值，让客户成为长期的伙伴。
3. 永远以最完美的产品和服务使客户满意，不能容忍有瑕疵的存在。