

# 手动不锈钢浆闸阀PZ73X

产品名称	手动不锈钢浆闸阀PZ73X
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:PZ73X/H/F/W 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

手动不锈钢浆闸阀PZ73X/H/W-10P配有多回转式电动装置，使阀板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭，阀体材质采用铸钢、不锈钢，口径范围：DN50～DN1000，使用温度：425℃，公称压力：1.0～1.6MPa。应用于化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。手动不锈钢浆闸阀PZ73X/H/W-10P产品特点：刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得佳密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于使用及寿命长，并且可任意选用驱动装置。2、阀体、填料函均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13，密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。3、阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。4、刀形浆闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。5、刀形浆闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。6、刀形浆闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。7、适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。8、工作温度：软密封(PTFE)：-40～180℃；碳素钢：-29～425℃；不锈钢：-40～600℃；铬钼钒钢：550℃；工作压力：0.6～1.6MPa 手动不锈钢浆闸阀PZ73X/H/W-10P执行标准：设计按JB/T8691-1998 MSS SP-81 法兰按GB/T9113.1-2000 结构长度按GB/T1-5188.2-94 试验和验收按GB/T13927 零部件材料：

型号	材料	阀杆	密封面	填料
PZ973H-10C	WCB	2Cr13	硬质合金、聚四氟乙	V型聚四氟乙烯、柔
PZ973H-16C			烯	性石墨环
PZ973F-10P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti		
PZ973F-16P				
PZ973Y-10P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)		

PZ973Y-16P

手动不锈钢浆闸阀PZ73X/H/W-10P主要连接尺寸：

DN	L	D	D1	D2	H	z × M	D0
50	43	160	125	100	285	4 × M16	180
65	46	180	145	120	298	4 × M16	180
80	46	195	160	135	315	4 × M16	220
100	52	215	180	155	365	8 × M16	220
125	56	245	210	185	400	8 × M16	230
150	56	280	240	210	475	8 × M20	280
200	60	335	295	365	540	8 × M20	360
250	68	390	350	320	630	12 × M20	360