平湖沥青瓦油毡瓦别墅瓦厂家

产品名称	平湖沥青瓦油毡瓦别墅瓦厂家
公司名称	浙江易构科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	浩菲宇鸿:18906810358 标准:标准 浙江:标准
公司地址	杭州市余杭区良渚街道安溪工业园
联系电话	0571-88088886 18906810358

产品详情

概况联络18906810358陈经理。

浩菲宇鸿品牌沥青瓦国内沥青瓦行业先驱，沥青瓦重点企业，省重点企业，三优企业，诚信企业

我厂自1999年投产至今，已和国内大型房产公司、事业单位、上市公司达成长期战略合作商，产品覆盖全国市县及乡镇村庄屋面广泛使用。

沥青瓦颜色常规12种（西班牙红、亚洲红、晚霞红、水墨灰、云石灰、乌炭黑、海洋蓝等），形状6种（单标、马赛克、方块、歌德、鱼鳞、叠层）供广大客户选择。

国家墙体材料“ 十五 ”规划中明确指出：“ 必须大力研究开发具有高效、节能、节土、利废、环保的轻质、高强、保温、隔热、防火型新型复合墙体材料及屋面防水材料 ”。

彩色玻纤沥青瓦基本组成：

1.玻璃纤维毡：它在制作沥青瓦工艺中起着一种载体作用，不仅使产品具有出色的防水性能，而且即使瓦面遭到破坏，彩色沥青瓦也能保持防水性能。

2.沥青

彩用古油氧化沥青，其延伸性大，粘结性强，对填料有较高的吸纳量，有利于产品的耐火性能，并可将所有的材料粘合在一起，使彩色沥青瓦长时间地抵御风雨侵蚀
，并在严寒酷暑中也能保持产品性能，起到抗潮湿和耐寒的作用

3.彩色矿粒

沥青瓦表面的彩色矿石粒，能保护沥青表层免受阳光直接照射，使沥青不易老化，延长瓦的使用寿命，

并丰富产品的色彩，还能改善屋面瓦的耐火性能。

4.热熔自粘胶

彩色沥青瓦的背面附有自粘胶带。彩色沥青瓦铺设在屋面后，自粘胶会在太阳的照射下被激活，从而产生粘性，使上下层彩色沥青瓦牢固地粘结在一起，保证屋面的整体性。

玻纤胎沥青瓦五大瓦型尺寸介绍：

1、单层标准型系列 ==产品规格 == 长度： 1002mm 宽度： 333mm 外露面长度： 145mm
重量（以覆盖面积计算）： 约10.5kg/m2 包装： 每包21片 每平方米所需瓦片： 7片
每片瓦覆盖面面积： 0.145m2

2、叠层系列； ==产品规格 == 长度： 1002mm 宽度： 333mm 外露面长度： 145mm
重量（以覆盖面积计算）： 13.5kg/m2 包装： 每包14片 每平方米所需瓦片： 7片
每片瓦覆盖面面积： 0.145m2

3、单层马赛克型系列 ==产品规格 == 长度： 1002mm 宽度： 333mm 外露面长度： 145mm
重量（以覆盖面积计算）： 8.5kg/m2 包装： 每包21片 每平方米所需瓦片 7片
每片瓦覆盖面面积： 0.145m2

4、单层四方型系列

长度： 1002mm 宽度： 333mm 外露面长度： 145mm 重量（以覆盖面积计算）： 8.5kg/m2 包装：
每包21片 每平方米所需瓦片：7片 每片瓦覆盖面面积： 0.145m2

5、单层歌德型系列

长度： 1000mm 宽度： 333mm 外露面长度： 145mm 重量（以覆盖面积计算）： 8.5kg/m2 包装：
每包21片 每平方米所需瓦片：7片 每片瓦覆盖面面积： 0.145m2