

固加移印胶(RTV-M)-红/白/黄6677缩合型移印硅胶 移印硅橡胶

产品名称	固加移印胶(RTV-M)-红/白/黄6677缩合型移印硅胶 移印硅橡胶
公司名称	珠海市威加硅橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:固加6677缩合型移印胶移印硅橡胶 厂家(产地):珠海
公司地址	珠海市金湾区三灶镇卓越路9号
联系电话	86-07567515999 13828867111

产品详情

型号	固加6677缩合型移印胶 移印硅橡胶	类型	具有优异的耐用磨性能、 不变形、不冒油及良好的 油墨转移等性能
厂家(产地)	珠海		

供应固加移印胶(rtv-m)-红/白/黄6677缩合型移印硅胶 移印硅橡胶

特性和用途：1、移印胶属双组份室温硫化硅橡胶，能在常温下硫化成型，固化时间随固化剂的用量而定，固化剂的用量越多，固化就越快。2、缩合型移印胶是用于塑料五金制品等表面印刷，具有优异的耐用磨性能、不变形、不冒油及良好的油墨转移等性能。主要技术参数：

移印胶系列		6677
硫化前	外观	红、白、黄
	粘度(万pa.s)	4.5 ± 0.5
	贮存期(月)	6
硫化条件	硫化温度()	25
	硫化剂型号	66b #
	硫化剂数量(%)	1.5 ~ 2
	工作温度()	25
硫化后	胶化时间(min)	30
	固化时间(h)	2 ~ 4
	邵尔a硬度(度)	26 ± 2
	抗撕强度(n/mm)	22 ± 2
	抗拉强度(mpa)	36 ± 2

使用方法：1、使用移印胶前，请在包装桶内搅拌5 ~ 10分钟起整体均匀作用。2、先把模具用洗洁精清洗

干净，然后把模具里的水份擦干或用吹干，并涂上一层脱模剂。3、移印硅胶、硅油的正常比例根据客户的要求而定。若要求印刷的图案面积大，需用软胶头，可多增加硅油；相反，需要胶头硬度大，可不添加或少添加硅油。一般移印胶头的硬度以15a° ~ 25a° 为合适，如果硅油添加量过大，则胶头过软，印刷的次数减少，且产生不耐磨、不耐溶剂及老化现象。储运及注意事项：1、应放置在清洁、通风阴凉处。2、本系列产品属非危险品。3、注意使用过程中，尽量避免固化剂与皮肤和眼睛接触。4、一旦接触，立即用适量的洗涤剂 and 清水清洗，如溅入眼睛，用流动清水清洗15分钟，并咨询医生。

网址：<http://www.china-woca.com>

阿里巴巴网址：<http://zhwoca.cn.alibaba.com>

e-mail:woca@china-woca.com联系方式：15811691999（肖女士）
0756-7515999地址：珠海市金湾区三灶镇琴石工业区卓越路