

氩弧焊500A柴油发电电焊一体机

产品名称	氩弧焊500A柴油发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:J500PMC
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

氩弧焊500A柴油发电电焊一体机纤维素型焊条，本发明针对现有的高纤维素型焊条在施焊时药皮发红、焊缝有气孔和低温冲击韧性不高的缺陷，提出一种新的高纤维素型焊条，其药皮组分中含有微晶玻璃、淀粉、竹粉、金红石、钛白粉、菱苦土、海泡石、云母、铁粉、镍粉、钼铁、中碳锰铁、稀土硅铁、铁砂和镁砂；氩弧焊500A柴油发电电焊一体机选用微晶纤维、海泡石、金红石、镁砂、铁砂作为主要的造渣剂，用量适当，同时选用较低模数、较高浓度钾、钠比的水玻璃作为粘结剂。本发明中的成分和力学性能符合国标要求，低温夏氏缺口冲击值 $A_{kv}(-30)$ 达90J，优于**外同类有名焊条。焊条工艺性能优良，满足管子全位置下向焊接操作要求，并且在施焊时药皮不发红、焊缝无气孔，且低温韧性更优等特点。

氩弧焊500A柴油发电电焊一体机

高纤维素型焊条本发明针对现有的高纤维素型焊条在施焊时药皮发红、焊缝有气孔和低温冲击韧性不高的缺陷，提出一种新的高纤维素型焊条，其药皮组分中含有微晶玻璃、淀粉、竹粉、金红石、钛白粉、菱苦土、海泡石、云母、铁粉、镍粉、钼铁、中碳锰铁、稀土硅铁、铁砂和镁砂；选用微晶纤维、海泡石、金红石、镁砂、铁砂作为主要的造渣剂，用量适当，同时选用较低模数、较高浓度钾、钠比的水玻璃作为粘结剂。本发明中的成分和力学性能符合国标要求，低温夏氏缺口冲击值 $A_{kv}(-30)$ 达90J，优于**外同类有名焊条。焊条工艺性能优良，满足管子全位置下向焊接操作要求，并且在施焊时药皮不发红、焊缝无气孔，且低温韧性更优等特点。

【公司抬头】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚经理

【业务手机】：13020198138（微信） 【技术指导】 13020198138

【直线座机】：021-51987644 【在线扣扣】：3087498943

品牌：意欧鲍动力

技术参数：

* 产品型号：J500PMC

发电机参数：

*、额度功率：10KW

*、后备功率：12KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

、相数：单相/三相、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：LD425-2 隆巴蒂尼

*、发动机功率：40HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

- *、调速方式：自动调速
- *、整机超载保护：有
- *、发动机品牌：意欧鲍动力
- *、自动过载保护：有
- *、冷却方式：水冷却
- *、电压表：有
- *、活塞排量：815CC
- *、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有
- *、钢体结构：四冲程、水冷
- *、燃烧系统：直喷式
- *、控制装置:ECU
- *、电磁控油阀:有
- *、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

电焊机参数：

- *、焊接模块：自动焊接模块
- *、空载电压：70V
- *、焊接电压：25-35V
- *、发电电焊机功率：30kw
- *、焊接范围：0-8.00MM
- *、电流调节：0-500A
- *、焊机等级：工业级
- *、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

- *、外形尺寸：1050*860*860
- *、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：静音式

*、距7米处噪音：70db

*、机油/油箱容积：2.5/37升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：260kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护