

# 固加4300 酸性玻璃胶 酸性密封胶 大板玻璃胶 硅硎玻璃

产品名称	固加4300 酸性玻璃胶 酸性密封胶 大板玻璃胶 硅硎玻璃
公司名称	珠海市威加硅橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:塑料筒 密度:1.03 (g/cm <sup>3</sup> ) 拉伸强度:0.55 (MPa)
公司地址	珠海市金湾区三灶镇卓越路9号
联系电话	86-07567515999 13828867111

## 产品详情

外观	塑料筒	密度	1.03 (g/cm <sup>3</sup> )
拉伸强度	0.55 (MPa)	伸长率	180 (%)
剪切强度	* (MPa)	贮存期	9
产地	珠海	品牌	固加 威加 中加
固化条件	室温固化	固化时间	* (h)
耐水性	*		

厂家供应 固加 4300 酸性玻璃胶 酸性密封胶 大板玻璃胶 硅硎玻璃胶

特性和用途：1、coca系列产品是单组份固化，可在室温条件下固化，固化速度快，易于施工。2、优异的耐气候老化性能，不会由于阳光及紫外线照射和雨雪冲击而降低性能。3、具有良好的粘接能力，固化后可在-50 ~150 保持良好的弹性。4、广泛用于各类建筑门窗安装，明框及半隐框玻璃幕墙安装。金属结构工程填缝胶及部分工业用途等主要技术参数：

型号	coca-4300
硬度 (shorea)	20
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.03 ± 0.05
挤出率(ml)	80
表干时间(min)	25
加热失重(%)	7
断裂伸长率	180
拉伸强度 (mpa)	0.55
用途	大板玻璃、鱼缸、采光顶玻璃构建工

使用方法：1、施工表面必须清洁干燥，施工必须清除灰尘、油污等污染物。2、为达到良好粘接，涂胶后立即用工具进一步整修，以使胶与基底充分湿润。3、残余密封胶可在未固化前用溶剂（甲苯、汽油等）清除。包装、储运及注意事项：1、300ml塑料筒包装25支/件（箱）；或590ml包装膜包装20支/件（箱）。

2、产品必须贮存于温度为27℃的阴凉干燥处，自生产日期计，贮存期为12个月请注意产品包装上的生产日期。3、勿让小孩接触。使用场所应通风良好。4、不慎入眼请即用清水冲洗或就医。5、操作前请仔细阅读产品及材料安全资料证明和容器包装上的批示。

网址：<http://www.china-woca.com>

阿里巴巴网址：<http://zhwoca.cn.alibaba.com>

e-mail:[woca@china-woca.com](mailto:woca@china-woca.com)联系方式：15811691999（肖女士）  
0756-7515999地址：珠海市金湾区三灶镇琴石工业区卓越路