

管道打底焊350A柴油发电电焊机

产品名称	管道打底焊350A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌：:意欧鲍动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

管道打底焊350A柴油发电电焊机 大型管道由于多是承压管道，所以对焊接质量要求较高，大部分都要达到超声波、X射线的二级片标准。不可或缺的就是传说中的单面焊双面成型。由于管道焊缝较窄，普通碱性酸性焊条推力较弱，实现单面焊双面成型不是不可以就是太慢，不易操作。而纤维素焊条由于推力较大，在窄焊缝中较容易吹过背面实现单面焊双面成型。管道打底焊350A柴油发电电焊机而纤维素焊条能实现从上往下（同条件下下向焊工艺确实要快一些，而且对焊工劳动强度小）吹力大功不可没。强大的焊条吹力直接迫使熔池和铁水在凝固前而不会往下淌。托住熔池。

电焊机顾名思义就是需要用电的焊机，而在野外没有电源怎么办呢？那就找发电电焊机，用一种能源提供给电焊机，不需要插电，那就是汽油、柴油等资源。可以满足户外无电源施工带来方便。大泽动力出售的每一台机器都是先由技术人员调试好，确保无任何问题，才包装好把货发出去

管道打底焊350A柴油发电电焊机

电焊机主要分为：交流弧焊机、直流电焊机、氩弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机、埋弧焊机、高频焊缝机、闪光对焊机、压焊机、碰焊机 激光焊机。

【公司抬头】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚经理

【业务手机】：13020198138（微信） 【技术指导】 13020198138

【直线座机】：021-51987644

【在线扣扣】：3087498943

品牌：意欧鲍动力

技术参数：

* 产品型号：J350PMC

发电机参数：

*、额度功率：10KW

*、后备功率：11KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相/三相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：J350

*、发动机功率：28HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

- *、整机超载保护：有
- *、发动机品牌：意欧鲍动力
- *、自动过载保护：有
- *、冷却方式：风冷却
- *、电压表：有
- *、活塞排量：851CC
- *、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有
- *、钢体结构：四冲程、风冷
- *、燃烧系统：直喷式
- *、控制装置:ECU
- *、电磁控油阀:有
- *、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

电焊机参数：

- *、焊接模块：自动焊接模块
- *、空载电压：60V
- *、焊接电压：22-30V
- *、发电电焊机功率：20kw
- *、焊接范围：0-7.00MM
- *、电流调节：0-300A
- *、焊机等级：工业级
- *、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

- *、外形尺寸：1010*750*820
- *、直流输出：12-8.3 (V-A)
- *、结构类型：手推式

- *、距7米处噪音：68db
- *、机油/油箱容积：2.5/37升
- *、调节方式：鼠标旋钮
- *、机器重量：130kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

售后服务

一、大泽产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、大泽产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用**或国际产品。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。