

PA6 BKV35HTS 德国朗盛 耐高温

产品名称	PA6 BKV35HTS 德国朗盛 耐高温
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	德国朗盛:PA6 BKV35HTS:德国朗盛 德国朗盛:BKV35HTS
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

圆高塑化科技公司本着谈信誉，讲诚信，重信用、守合同，以品质保证，客户至上的宗旨，为客户提供品质优良、价格合理的塑料原料。充足的货源去求得共创双赢，我们愿与社会各界朋友真诚合作！

BKV15 加纤15%

BKV15H1.0 加纤15% 热稳定

BKV15H2.0 加纤15% 热稳定

BKV35H2.0EF 加纤35% 热稳定

BKV35HTS 加纤35% 热稳定

BKV50H2.0 加纤50%

BKV20H1.0 加纤20%

BKV20H2.0 加纤20%

BKV20FN00 无卤 阻燃V0 加纤18%

BKV135RM 加纤40%

BKV140RMW1 加纤40%

PA6

日本宇部

1013B 标准粘度

1022B 中粘度

1013NW8 标准粘度

1030B 高粘度

1015GNK 高刚性 加纤30%

PA6

日本三菱

1030 高粘度 透明度高

1010C2 刚性改良

1010N2 阻燃V0 纯树脂

1015G15 加纤15%

1015G33 加纤33%

1015G35 加纤35%

1013G15 加纤15%

1013G30 加纤30%

1013G43 加纤43%

PA6

法国罗地亚

C50H2 阻燃V0 纯树脂 无卤 低磷

C216V15 加纤15%

C216V30 加纤30%

C216V40 加纤40% 润滑剂

C218V15 加纤15% 热稳定

C218V30 加纤30% 热稳定

C218V33 加纤33% 热稳定

C218V50 加纤50% 热稳定

C246SIV11 加纤11%

C246SIV30 加纤30%

PA6 BKV35HTS 德国朗盛 青岛 大连 长春现货

供应pa6 b30s 朗盛德国 注塑级 易流动,易脱模,快速固化

供应pa6 bc30 朗盛德国 耐寒级 冲击改性

供应pa6 bc304 朗盛德国 耐寒级 冲击改性

供应pa6 bkV130 朗盛德国 注塑级 30%玻纤增强,弹性体改性,较bkV通用品级有更高的缺口冲击强度,即使在干燥状态下,在某些特定情况下,可是省去后处理工艺。 适合于电镀

供应pa6 bkV130h1.0 朗盛德国 注塑级 本色 30%玻纤增强,弹性体改性,较bkV通用品级有更高的缺口冲击强度,即使在干燥状态下,在某些特定情况下,可是省去后处理工艺,为热稳定级。 适合于电镀

供应pa6 bkV130h2.0 朗盛德国 注塑级 黑色 30%玻纤增强,弹性体改性,较bkV通用品级有更高的缺口冲击强度,即使在干燥状态下,在某些特定情况下,可是省去后处理工艺,为热稳定级。 适合于电镀

供应pa6 bkV15 朗盛德国 注塑级 15%玻纤增强

供应pa6 bkV15h1.0 朗盛德国 注塑级 本色 15%玻纤增强,为热稳定级

供应pa6 bkV15h2.0 朗盛德国 注塑级 黑色 15%玻纤增强,为热稳定级

供应pa6 bkV30 朗盛德国 注塑级 30%玻纤增强

供应pa6 bkV30h2.0 朗盛德国 注塑级 黑色 30%玻璃纤维增强,为热稳定级

供应pa6 bkV30h2.0ef 朗盛德国 注塑级 30%玻璃纤维增强,易流动,热稳定级

供应pa6 bkV35h2.0ef 朗盛德国 注塑级 35%玻璃纤维增强,易流动,热稳定级

供应pa6 bkV35hts 朗盛德国 注塑级
35%玻纤增强,较h1.0和h2.0有更好的热稳定性(连续工作温度可高达160)

供应pa6 dp-1852/30* 朗盛德国 注塑级
30%玻纤增强,ulv-0/1.5mm,gwit:775 /0.75mm,gwfi:960 /1mm,cti/a:375,高流动性。 适用于电器领域

供应pa6 dp-2-1801/30h3.0* 朗盛德国 注塑级 30%短玻纤增强,ul94v-2/0.8mm,gwfi温度高达960 /1mm,阻燃剂不含卤素,热稳定级。 适用于电器领域。

供应pa6 dp-2-1851/30* 朗盛德国 注塑级

30%玻纤增强,ul94v-0/0.75mm(内部测试),及ul94v-0/1.5mm,gwfi:960 /1mm,cti/a:450,gwit:775 /0.75mm

供应pa6 dp-bkv60h2.0ef 朗盛德国 注塑级 60%玻纤增强,易流动级

PA6的特点及应用如下：

特点：

(1)流动性佳、溶液粘度低。

(2)一种半透明或不透明的乳白色结晶聚合物、具有优良的耐磨性和自润滑性。

(3)机械强度和耐热性较高、能自息、耐化学药品。

(4)耐油性突出、电性能较好。

(5)粘度对加热温度敏感性高、亦是吸湿性大的塑料。

(6)高温时流动性佳、本身不易溶解、自己油滑而耐磨、吸震性强、耐热、耐寒、耐药品性佳、机械强度佳。

产业及其产品;

(1)在工业上广泛应用、自行车轮框、凸轮、踏板、滑轮、螺钉、螺帽、垫片、高压密封圈、阀门座、汽车和拖拉机上的各种输油管、高压油管、活塞、电缆护套。

(2)在电子工业中、可做绝缘插座、电器、连接器、定时器护盖、断路器、开关壳座、电线被覆、电气零件外壳。

(3)日用：包装材料、刷子、家用电、衣材料用品及薄膜作为包装材料。