# 预置式扭矩扳手 直螺纹预置式扭力扳手厂家

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 预置式扭矩扳手 直螺纹预置式扭力扳手厂家 |
| 公司名称 | 上海亚野实业有限公司 |
| 价格 | 520.00/1 |
| 规格参数 | 品牌:YINGBOTE/英伯特<br>型号:SHTG<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室 |
| 联系电话 | 021-61843994 13817831994 |

# 产品详情

预置式扭力扳手具有预设扭矩数值和声响装置。使用时，首先设定好一个需要的扭矩值上限，当施加的扭矩达到设定值时，扳手会发出"卡塔"声响或者扳手连接处折弯一点角度，同时伴有明显的手感振动，这就代表已经紧固不要再加力了，提示完成工作。解除作用力后，扳手各相关零件能自动复位。

预置式扭力扳手特点

①、具有预置扭矩数值和发讯装置。当紧固件的 拧紧扭矩达到预置数值时，能自动发出讯号"嗒"的一声，同时伴有明显的手感震动。解除作用力后，扳手各相关零件自动复位。②、外壳用特制钢管制造，外表美观。③、扳手头部增加爱了 一个双向棘轮装置，使用更为便利。

选购扭力扳手技巧与常识：

如果您是要装配及安装用的扭力扳手就可以用我司的预置式扭力扳手和电动定扭力扳手

如果您是要螺栓紧固检测及控制就可以用我司的数显扭力扳手及表盘扭力扳手

如果您是要检定各种扭力扳手及扭力起子就可以用我司的扭力扳手检定仪产品

如果您是需要拆装扭力的螺栓就可以用我司的扭力扳手倍增器产品

预置式扭力扳手注意事项

1、使用本产品应根据紧固件的扭矩值要求选用合适的型号，不得超范围使用。
2、本产品是一种精密的扭矩计量器具必须精心使用，严禁敲击、震动、磕碰、扔掷和当榔头使用。
3、本产品可双向使用，但不允许用来松动紧固件，防止由于过载而影响示值精度。
4、为保证扭矩值的准确性，扳手应定期进行检查和校正，每操作5000次或1年应对扳手进行一次校准。
5、当发现扳手有失灵或数值不准确时，应由专门计量人员进行调正和维修，非检定人员不得随意拆卸。

【YINGBOTE/英伯特】SHTG预置式扭力扳手生产厂家

预置式扭力扳手规格

| 产品型号（Modei） | 量程范围 (N.m) | 精度 （%） | 分度值 (N.m) | 长度 (mm) | 重量 (KG) | 方 榫 ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHTG | 0.4-2 | ±1 | 0.025 | 180 | 0.5 | 1/4 |
| SHTG | 1-5 | ±1 | 0.05 | 185 | 0.5 | 1/4 |
| SHTG | 2-10 | ±1 | 0.1 | 200 | 0.6 | 3/8 |
| SHTG | 4-20 | ±1 | 0.2 | 260 | 0.6 | 3/8 |
| SHTG | 5-25 | ±1 | 0.25 | 270 | 0.6 | 3/8 |
| SHTG | 10-50 | ±1 | 0.4 | 300 | 0.8 | 3/8 |
| SHTG | 10-60 | ±1 | 0.5 | 325 | 0.8 | 3/8 |
| SHTG | 20-100 | ±1 | 0.5 | 425 | 1 | 1/2 |
| SHTG | 30-150 | ±1 | 1 | 515 | 1.2 | 1/2 |
| SHTG | 40-200 | ±1 | 1 | 515 | 1.5 | 1/2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHTG | 50-250 | ±1 | 2 | 615 | 1.8 | 1/2 |
| SHTG | 60-300 | ±1 | 2 | 615 | 1.8 | 1/2 |
| SHTG | 70-350 | ±1 | 2 | 615 | 1.8 | 1/2 |
| SHTG | 80-400 | ±1 | 2 | 635 | 2.5 | 3/4 |

售后服务：

免费质保期内售后人员接到售后问题24小时内回应与解决问题。

售后服务部门全天24小时电话服务支持。

免费质保期内承诺：

1.所有设备均须由我方提供一年期的免费保修服务。

2.一年内，用户所购货物各部件发生非人为损坏，将免费更换性能指标不低于原规格型号的新部件。

3.免费提供新产品替换使用。

4.业务员每月不少于1次回访，保证产品使用情况。