

长输管道用280A柴油发电电焊两用机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 长输管道用280A柴油发电电焊两用机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 产品型号：:J280PMC |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

长输管道用280A柴油发电电焊两用机采用独特的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，专业性强，能出色施行纤维素下向焊工艺，以上机型更是能与国外的多种送丝机匹配，出色施行半自动焊接。长输管道用280A柴油发电电焊两用机设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。

氩弧焊的基本操作方法如下：1.焊接前应先备好氩气瓶，瓶上装好氩气流量计，然后用气管与焊机背面板上的进气孔接好，连接处要紧好以防漏气。2.将氩弧焊枪、气接头、电缆快速接头、控制接头分别与焊机相应插座连接好。工件通过焊接地线与“+”接线栓连接。3.将焊机的电源线接好，并检查接地是否可靠。4.接好电源后，根据焊接需要选择交流氩弧焊或直流氩弧焊，并将线路切换开关和控制切换开关搬到交流（AC）档或直流（DC）档。注意：两开关必须同步使用。

长输管道用280A柴油发电电焊两用机

服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

在保修期外我公司售后人员每年不少于三次回访调查用户使用情况。

我公司主要经营：小型汽油发电机、柴油发电机、数码变频发电机、多燃料发电机、发电电焊一体机、水泵、自吸泵、马路切割机大泽动力-让世界充满光明 欢迎各界人士前来咨询采购。

客服中心

【公司抬头】：上海欧鲍实业有限公司品牌名称一大泽动力

【销售经理】：姚辉锋

【在线扣扣】：3087498943

【座机手机】：021-51987644 13020198138 (微信) /13854026114

品牌：意欧鲍动力

技术参数：

* 产品型号：J280PMC

发电机参数：

*、额度功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：J280

*、发动机功率：16HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

- *、燃油型号：90号以上无铅汽油
- *、燃油表：有
- *、调速方式：自动调速
- *、整机超载保护：有
- *、发动机品牌：意欧鲍动力
- *、自动过载保护：有
- *、冷却方式：风冷却
- *、电压表：有
- *、活塞排量：500CC
- *、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有
- *、钢体结构：单缸、四冲程、风冷
- *、燃烧系统：直喷式
- *、控制装置:ECU
- *、电磁控油阀:有
- *、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

电焊机参数：

- *、焊接模块：自动焊接模块
- *、空载电压：60V
- *、焊接电压：22-30V
- *、发电电焊机功率：13kw
- *、焊接范围：0-5.00MM
- *、电流调节：0-250A
- *、焊机等级：工业级
- *、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

- *、外形尺寸：740*500*670
- *、直流输出：12-8.3 (V-A)
- *、结构类型：手推式
- *、距7米处噪音：68db
- *、机油/油箱容积：1.65/25升
- *、调节方式：鼠标旋钮
- *、机器重量：102kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护