## 三合一光纤机柜安装操作方法

产品名称	三合一光纤机柜安装操作方法
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号(注册地址)
联系电话	0574-63609303 13819896675

# 产品详情

三合一光纤机柜安装操作方法

三网合一光纤配线架|共建共享光纤配线柜|ODF光纤配线架(Optical Distribution Frame)ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜(ODF配线柜容量:288芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440、1728芯、2016芯)中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架(Fiber Optic Distribution Frame),又称光纤配线柜,是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

### 三合一光纤机柜安装操作方法

#### 通信机柜产品特性:

节能的散热设计:密闭型机柜,通过机柜外壁表面,采用自然散热方式实现"零"功耗散热。

静音设计:全密闭设计,不仅提高了设备可靠性;而且实现了良好的隔音效果,平均噪声比业界低10dBA,为站点选址提供了更大的灵活性。

方便的站点安装:支持挂墙、抱杆和水泥地等安装方式,对站点选址要求低;集成的结构设计,内部集成了业务设备、MDF、ODF、配电设备、蓄电池、蓄电池加热板、强化散热模块和机柜风扇等,可方便而迅速地进行现场安装。

良好的防护性能:支持IP55防护等级和K-45防护指标。

完善的监控和维护:支持对环境温度、门禁、防雷模块和风扇的状态进行实时监控,实现远程告警。

## 室外通信机柜产品应用和客户利益:

机柜采用密闭设计,并根据热对流和热传导的原理,采用自然散热设计,无需风扇和热交换器即可达到 散热的目的。共有大中小三种型号,可满足挂墙、抱杆、水泥座等各种安装场景,适应沙漠、严寒、海 边等各种气候,具有很强的环境适应性。

## 通信机柜产品特性:

机柜|通信机柜|户外通信机柜|室外落地式通信机柜|户外综合柜|户外机柜|室外机柜|室外综合机柜(户外综合配线柜)FTTN户外机柜(FTTN综合配线柜),19英寸室外机柜,户外综合柜,户外机柜,室外机柜,综合配线柜,光电一体户外综合机柜,一体化机柜,型站标准化户外机柜,热交换型站标准化户外机柜,通信站一体化机柜中国电信户外通信机柜|中国移动室外通信机柜|中国联通户外机柜:

节能的散热设计:密闭型机柜,通过机柜外壁表面,采用自然散热方式实现"零"功耗散热。

静音设计:全密闭设计,不仅提高了设备可靠性;而且实现了良好的隔音效果,平均噪声比业界低10dB A,为站点选址提供了更大的灵活性。

方便的站点安装:支持挂墙、抱杆和水泥地等安装方式,对站点选址要求低;集成的结构设计,内部集成了业务设备、MDF、ODF、配电设备、蓄电池、蓄电池加热板、强化散热模块和机柜风扇等,可方便而迅速地进行现场安装。

良好的防护性能:支持IP55防护等级和K-45防护指标。

完善的监控和维护:支持对环境温度、门禁、防雷模块和风扇的状态进行实时监控,实现远程告警。

宁波远捷通信为适应三网融合、FTTx的推广,远捷通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱,三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

远捷通信FTTX布线应有尽有、质量保证!随时欢迎您前来咨询!!!

宁波远捷通信自创建以来,坚持深化改革,强化企业管理,积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才,配备有先进的研发、生产及检测设备,各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。

远捷通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务,远捷公司以"创新、务实"的企业精神,以"求新、求变、求快"的发展战略,迎接光通信的美好未来。

合作伙伴:中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等......