

供应鑫雄发黄金密度计XF-300K纯度检测仪

产品名称	供应鑫雄发黄金密度计XF-300K纯度检测仪
公司名称	厦门精凡科技有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	品牌:鑫雄发 型号:XF-300K 产地:福建
公司地址	厦门市同安区瑶江里151号201室
联系电话	0592-7360878 13306018891

产品详情

鑫雄发黄金密度计XF-300K纯度检测仪采用德国HBM高精度称重传感器，无需捆绑产品的水中测量装置；

可瞬间测得密度值，具有饱和测量法、表面覆盖防水处理法、高粘稠介质液体法等多种测量方法；测量精

度高，数据可靠,我司密度计简化了操作步骤与方式，升级了软件的应用功能，具有同类产品无法比肩的可

靠性，使得应用客户群体更为广泛。

鑫雄发黄金密度计XF-300K纯度检测仪主要应用：橡胶、塑胶、电线电缆、电工电器、体育器材、轮胎、玻璃制品、硬质合金、新材料研究实验室。

鑫雄发黄金密度计XF-300K纯度检测仪主要针对：品质管理、成本控制、现场快速密度检测...等领域。

依据：ASTM D792、ASTM D297、GB/T1033、GB/T2951、GB/T3850、GB/T533、HG4-1468、JIS K6268、

ISO 2781、ISO 1183、GB/T208、GB/T5163、GB/T 1933...等标准规范。

鑫雄发黄金密度计XF-300K纯度检测仪装配一体注塑成型的密度测量台，透明水槽，使操作更简便、更快速、更符合新材料实验室作业规范；能判定待测物合格与否，能提示警报。

鑫雄发黄金密度计XF-300K纯度检测仪还适合：金属制品、粉末冶金、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、汽车零件、机械零部件、水泥工厂、土木工程、建筑工程、煤炭能源、矿物与岩石、珠宝贵金属产业...等领域。

鑫雄发黄金密度计XF-300K纯度检测仪技术参数：

1、型号：XF-300K

2、密度解析：0.001 g/cm³

3、MAX称重：300g

4、MIN称重：0.005g

5、测量范围：0.001—99.999g/cm³

6、测量种类：

任何固体形态之密度----密度 > 1 < 1橡胶制品、塑胶制品、金属制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、

粉末、发泡体、粘稠体、紧固件、管材、板材、木材、海绵、玻璃、金属、水泥、宝石、石墨、煤与岩石、

陶瓷...等类似产品；涵盖吸水性、不吸水性所有固体物质领域。

鑫雄发黄金密度计XF-300K纯度检测仪特点：

- 具有密度,体积直读测定功能，无需计算即可自动显示
- 针对新材料研究与开发，可显示二种物质混合物主要材质含量百分比
- 可自动判定试样合格与否，并警报提示
- 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
- 粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、贵金属等类似多孔性产品皆能测量
- 使用水作介质，也可使用其它液体介质
- 具有实际水温设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定
- 具有空气浮力补偿设定、密度上下限设定功能
- 采用一体成形大容量测量配件（长15.3 × 宽10.7 × 高8.0cm）水槽防腐蚀、耐摔、耐破
- 内置蓄电池,配置防风罩,更适合现场测试

o 含RS-232C通信接口，方便连接PC与打印机，可选购XF-68打印机打印测量数据

o 橡胶片、塑胶块、PVC颗粒、EVA发泡体、PE薄膜、木材、玻璃、泡棉、水泥、石墨、陶瓷砖、碳化硅、宝石、钨合金、金刚石、锡、金...等类似产品皆能测量

标准配件：

主机、水槽、测量台、镊子、电源变压器 100g砝码 1、防风防尘罩、测颗粒配件一套、测浮体配件一套

产品测量步骤：

将产品放入测量台，测空气中重量，按ENTER键记忆。

将产品放入水中测水中重量，按ENTER键记忆，显示密度值。