

## 305源禾缘禾水性固化剂科思创一级代理商

产品名称	305源禾缘禾水性固化剂科思创一级代理商
公司名称	上海缘禾化工有限公司
价格	.00/千克
规格参数	NCO含量:16.2 ± 0.4 粘度, 23 :6,500 ± 1,500 Hazen色值: 150
公司地址	浦东新区民民路380弄27幢
联系电话	02150311197 18918158830

## 产品详情

Bayhydur? 305 类型 基于六亚甲基二异氰酸酯的亲水性脂肪族聚异氰酸酯 供应形式 无溶剂  
用途用于水性双组分聚氨酯体系的固化剂。 产品规格 特性 数值 测量单位 方法 NCO含量 16.2 ± 0.4 %  
DIN EN ISO 11 909 粘度, 23 6,500 ± 1,500 mPa · s DIN EN ISO 3219/A.3 Hazen色值 150 DIN EN 1557  
HDI单体含量<0.15 % 按重量计 DIN EN ISO 10 283 其他数据\* 特性数值 测量单位 方法 当量 约260 密度  
约1.16 g/cm<sup>3</sup> DIN 53 217 闪点 约230 DIN EN 53 213 \*以上数值为一般信息, 不属于产品规格的一部分。  
第1页, 共2页 版本: 2007-07-02 替代版本日期: - Bayhydur? 产品数据表 Bayhydur? 305 溶解性/稀释性  
Bayhydur? 305一般与下列有机溶剂有好的相容性: 如酯类、  
醚酯类、二甲苯和溶剂石脑油100。但任何情形下必须测试  
所配溶液的溶解性/混溶性。只能使用聚氨酯级溶剂(水含量 <0.05%)。 特性/应用 Bayhydur  
305为水性涂料的交联剂。它特别适合通过摇动 或手工搅拌后便可即混即用的民用领域使用。  
即使在预稀释条件下, 涂膜仍透明光亮。研磨基料与固化剂 的混合比例通常为10:1。 储存本品对湿气敏  
感, 应在密封的原装容器中储存且温度不超过30 。当在适当条件下储存, 该产品的保质期至少为6个月  
。然而粘度会略有提高。 安全 危害鉴定 与皮肤接触可能会造成过敏。含异氰酸酯。  
应仔细阅读安全数据表。它包括标签、运输和储存等有关信  
息, 以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。