

SHDD定扭矩电动扳手直柄式电动扭力扳手

产品名称	SHDD定扭矩电动扳手直柄式电动扭力扳手
公司名称	上海亚野实业有限公司
价格	2800.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHDD 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室
联系电话	021-61843994 13817831994

产品详情

电动扭力扳手吸收国内外先进技术和工艺，相关元件采用进口，具有扭矩范围广、机械和电气性能优越，体积小。重量轻、拆锁速度快，扭矩调节快捷方便，达到设定扭矩即停止工作，扭矩可达3500Nm，可拧紧M20-M36的高强度螺栓、螺帽。由于采用了静扭结构，设计制造无冲击，一体式反力臂，减轻操作者劳动强度，工作电压220V，特别适用于对预紧力有严格要求且螺栓拆锁数量多或拆锁频繁的场所。

0~3500NM电动扭力扳手我司都有生产！！！！

SHDD电动扭力扳手电动扳手

扭矩值设定及使用方法

1、设定扭矩值:

- (1) .逆时针方向旋转锁紧手柄，松开调整轮；
- (2) .转动调整轮，使主标尺与副标尺（调整轮刻度）示值相加之和等于您所需要设定的扭矩值；
- (3) .扭矩值设定后，顺时针方向旋紧锁紧手柄，扭矩值设置工作完毕。

- 2、将扳手方榫套入相应尺寸规格的套筒；
- 3、将套筒套入螺母或螺栓头上
- 4、顺时针方向均匀施力；
- 5、当听到“咔嗒”声或感到扳手有卸力感时，即已达到所设定的扭矩值。

注意事项操作

(需特别注意)

- 1、接通电源前应先查看电源电压是否与本产品铭牌相符，是否有接地装置。当电源电压超出+10%时应采取稳压措施，否则会影响控制精度。接地不良易造成事故。
- 2、工具使用的环境温度为-10 -40 ，过高过低都会影响控制精度。
- 3、被拧螺栓的初始扭矩不得大于工具的额定扭矩的70%。螺栓达到额定扭矩后不得重拧。
- 4、工具用于拆卸螺栓时，其扭矩不得大于额定扭矩值。一般情况下，不是本扳手拧紧的或锈蚀严重的螺栓，不宜用本扳手拆卸，以免造成工具损坏。
- 5、变换旋转方向时，必须待电机停止转动后进行，严禁在运转中拨动正反开关。
- 6、当扳手自动停止后即可松开开关（如果不断开开关，过5秒钟扳手就会自行启动）待4-5秒后再进行开动扳手，否则扳手不能启动。

扭力扳手相关配件：

电动扳手规格：

产品型号 量程范围 精度 转速 扭矩 重量

(Model) (N.m) (%) (r/min) (N.M) (kg)

SHDD 50-230 ±3 50 230 3.1

SHDD 200-600 ±5 10 600 7.5

SHDD 300-1000 ±5 8 1000 7.5

SHDD 500-1500 ±5 8 1500 10

SHDD 600-2000 ±5 6 2000 13

SHDD电动扭力扳手电动扳手

安全操作规程

- 1、电动扳手的金属外应可靠接地，其外壳应有定期检验试验合格证，并在有效期内。
- 2、检查电动扳手机身安装螺钉紧固情况，若发现螺钉松了，应立即重新扭紧，否则会导致电动扳手故障。
- 3、检查手持电动扳手两侧手柄完好，不开裂可破损，安装牢固。

售后服务：

关于价格说明：

- 1.由于产品规格型号都不一样，所以以上价格均为参考价格，具体价格均有客服报价为准。
- 2.活动期间价格有优惠！
- 3.批量订货的用户可享受超低优惠！

关于质量说明：

- 1.七天内包换，一年内保修，终身维修。) 产品售出前我们都会经过严格的检验，保证您签收的产品无质量问题；
- 2.向客户提供的产品都是原厂生产的，并且出厂资料配件齐全；
- 3.在保修期内我司将免费维修因质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，若因人为因素造成的设备损坏，我司维修或提供的配件均按成本价计。

关于退换货说明：

- 1、如果因为产品本身质量有问题（除因快递导致产品变形或损坏），从签收之日起，七天内可以退换货

，来回的邮费由我们承担！

2、我们公司销售的产品都是标准型产品，若您对产品不熟悉如何使用，可以致电我们，我们有专业的技术人员为您解答！

3、产品一经售出，如无质量问题，如特殊情况外，一律不退货！

关于付款方式：

1.支持网上转账，微信，上门支付，正规厂家！请放心选购！

关于开票说明：

需开票客户可联系客服！

关于发货说明：

1.本公司所售产品都是真品行货，发货时均采用了二次包装（原包装彩盒外另加包装纸箱或泡沫,以防止快递物流途中损坏）