

N3390源禾缘禾水性固化剂科思创一级代理商

产品名称	N3390源禾缘禾水性固化剂科思创一级代理商
公司名称	上海缘禾化工有限公司
价格	.00/千克
规格参数	NCO 含量:19.6 ± 0.3 不挥发组分:90 ± 1 粘度, 23 ° C:550 ± 150
公司地址	浦东新区民民路380弄27幢
联系电话	02150311197 18918158830

产品详情

Desmodur N 3390 BA/SN

溶解性/稀释性 Desmodur N 3390 可用酯类、酮类、芳烃类溶剂如：乙酸乙酯、

乙酸丁酯、甲氧基乙酸丙酯、丙酮、甲乙酮、甲基异丁酮、环己

酮、甲苯、二甲苯、100#溶剂石脑油及其混合物稀释。与上述溶

剂的混溶性一般都很好。但必须测试所制成溶液的储存稳定性。

应使用聚氨酯级溶剂（水含量低于0.05 %，无羟基或氨基活性基团

脂肪烃类不合作溶剂。Desmodur N 3390 不应稀释至固体份40%

以下。基料含量较低的溶液，长期储存会出现浑浊和沉淀。

相容性 Desmodur N 3390 一般可与下列产品混溶。即：Desmodur N100、

N 75、N 3200、N 3400、N 3600 及Desmodur Z 4470类脂肪族聚异

氰酸酯；Desmodur L、HL 和IL
类芳香族聚异氰酸酯；Desmophen

670 类聚酯多元醇；Desmophen A
类聚丙烯酸酯。但是须测试所配

溶液的相溶性。Desmodur N3390
与支化聚酯多元醇类产品如

Desmophen 651 或聚醚多元醇类产品如Desmophen
550 U 不相溶

特性/应用 Desmodur N 3390
主要用作耐光性双组分聚氨酯涂料的固化剂组分

该涂料具有优异的耐化学品性和耐候性、杰出的保光性和的机

械性能。理想的共反应物是聚丙烯酸酯或聚酯多元醇。用Desmodur

N3390
配制的涂料体系适用自干或烘烤，用于汽车原厂漆(OEM)、汽

车修补、运输工具、工业品及塑料的涂饰。

储存 Desmodur N 3390
对湿气敏感，因此应储存于原装密闭容器内。如

果在适宜条件下储存，该产品保质期至少为6
个月。安全
易燃，皮肤接触可导致敏感反应。对水生生物有害，在水生环境中

可能造成长期不利影响。含异氰酸酯。