

沪正防静电母粒功能性母粒 可生产防静电纤维

产品名称	沪正防静电母粒功能性母粒 可生产防静电纤维
公司名称	上海沪正納米科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区
联系电话	13127914555

产品详情

品名	防静电母粒	是否进口	否	牌号	PTT-MB020
材质	pet	货号	ML-016	参考配比量	5%
等级	纺丝	功能	抗静电	耐晒性	7-8级
品牌	沪正	适合塑料品种	P E T P A	应用工艺	拉丝

产品简介

该防静电母粒是聚烯烃类塑料添加型高效抗静电母粒，采用进口PE/PP母粒及进口塑料助剂，经混炼造粒而成，与树脂有良好的相溶性，其分散性能和耐候性能优良。添加入塑料中可以避免由于高聚物本身的绝缘性能而产生的静电，从而使其能够适应电子产品的包装要求和特殊抗静电制品的生产。

产品性能

产品型号	JDM20-ABS/PP/PE/PC/PMMA、R30-ABS、20-ABS、H20-PP		
主要成分	导电高分子		
颜色	白色透明	含水率	< 0.5%
熔融指数	2~10g/10min	特性黏度	0.63dL/g
耐迁移性	优	耐热性	280
耐候性	优	分散性	优

产品特性

防静电效果好：电阻 $10^6\sim 10^{10}$ 。

效果持久：长效防静电，寿命10年。

用于薄膜板材生产，雾度低 $<0.5\%$ 。

稳定性好：不受温度、湿度影响。

安全无毒：ROHS/FDA认证。

应用领域

目前广泛应用于抗静电塑料产品及纺织服装领域。

电子包装：通过拉伸工艺，生产防静电薄膜，用于EDS包装材料等。

容器板材：通过挤塑工艺，用于防静电容器、防静电地板、防静电隔墙、防静电台等。

纺织服装：通过拉丝工艺，生产防静电纤维，用于实验室防静电服、户外运动服装、户外休闲服装等。

使用方法

建议添加量 $3\sim 5\%$ ，与普通塑料母粒混合均匀后，按照日常工艺生产。

包装和储存

采用复合塑料包装袋，净重25公斤，存放于通风、干燥、整洁的地方，避免日光暴晒。

联系人：汪先生

手机：13127914555

传真：86-021-50428369