

# 优质防火吸音板厂家

产品名称	优质防火吸音板厂家
公司名称	佛山市国音建材有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:国音 规格:2440*128*15mm 产地:广东
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街 (土名:原祥兴)自编11号(住所申报)
联系电话	0757-85619395 18824839472

## 产品详情

我公司主营各种吸音隔音材料,品种多样,外有多种颜色及图案的饰面布可供选择,也可由客户提供饰面布。并可根据声学装修或客户的要求,调整饰面布、框的材质。美观大方,又不乏温馨典雅之感。我们将根据您的需求为您推荐更适合您的产品

联系电话:18824839472 农先生

欢迎来电咨询,我公司将为有意向客户提供免费的样品、小样、色卡以及施工指导方法。

吸音板是指板状的具有吸音减噪作用的材料,木质吸音板是根据声学原理精致加工而成,由面饰、芯材和吸音薄毡组成。

中文名

防火吸音板

## 分 类

防火吸音板和孔木吸音板两种 木质吸音板分槽木吸音板和孔木吸音板两种，槽木吸音板是一种在密度板的正面开槽、背面穿孔的狭缝共振；孔木吸音板是一种在密度板的正面、背面都开圆孔的结构吸声材料。两种吸音板常用于墙面和天花装饰。

防火吸音板是一种理想的吸声装饰材料。具有吸音、环保、阻燃、隔热、保温、防潮、防霉变、易除尘、易切割、可拼花、施工简便、稳定性好、抗冲击能力好、独立性好、性价比高等优点，有丰富多种的颜色可供选择，可满足不同风格和层次的吸音装饰需求。

## 吸声机理

### [编辑](#)

木板做成的天花板或墙板等，这种结构的吸声机理是薄板共振吸声。在共振频率上，由于薄板剧烈振动而大量吸收声能。

薄板共振吸收大多在低频具有较好的吸声性能：

- (1) 板面大、平整度高
- (2) 板材强度高、重量轻
- (3) 吸声效果佳、防火、防水
- (4) 安装简便，每块板可单独拆装、更换

(5) 在尺寸、形状、表面处理和颜色等方面可根据客户需求定制，满足客户个性化需求

会议室吸音板厂家生产的防火槽木吸音板是根据声学原理，背面打孔，表面开槽研发生产而成，具有出色的降噪吸音性能，对中、高频吸音效果尤佳。所有选用材料均符合国家环保标准，甲醛含量极低，产品还具有天然木质的芳香，公司还可根据客户需要订做E0级零甲醛槽木吸音板。防火级别更是通过国家权威部门检测（达到国家公共场所防火材料标准 GB8625-2012 B1级）。

防火吸音板型号：

,2面1槽：59/5 ---60/4

,3面2槽：40/3---38.5/4

,4面3槽：28/4---29/3

,6面5槽 18/3----17/4

,8面7槽：13/3---14/2

防火吸音板存放要求：

1,安装前的存放要求：存放[阻燃木质吸音板](#)

的仓库要求密封和防潮,在安装阻燃木质吸音板前,必须先将包装箱打开至少达48小时以上,以便产品达到与安装场所相一致环境特性。 2,安装场所要求：安装场所必须干燥并且至少安装前24小时要达到规定的温湿标准,安装场所要求的最低温度为15度,安装后的最大温度变化值要控制在40—60%范围内。