

煤矿主副井信号装置

产品名称	煤矿主副井信号装置
公司名称	唐山北方自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	提升信号装置:提升信号装置 KXT113:KXT113 唐山:唐山
公司地址	唐山市丰南区青年路西板桥桥西200米
联系电话	86-3158161656 15176524880

产品详情

KXT型矿用提升信号装置时用于煤矿生产矿井（或冶金矿）竖井、斜井主要提升系统用的提升信号装置，本装置采用进口三菱公司PLC（可编程控制器），大大提高了系统抗干扰能力，整机安全、可靠，并可根据实际操作进行功能扩展。

本装置包括：KXT113-1提升机房显示箱、KXT113-2井口控制台

KXT113-4声光报警箱、KXT113-5隔爆兼本安电源箱 可根据用户要求任意增加水平控制台二。结构特征与工作原理1结构特征KXT113-1型提升机房显示箱设备，外壳防护等级IP54。其外形美观、外壳采用3mm热轧钢板焊成柜式箱体，内外表面进行防锈烘漆处理。显示屏显示清晰，操作、维护方便。KXT113-1型提升机房显示箱关联设备为KXT113-3型隔爆兼本安控制箱。KXT113-2型井口控制台设备，外壳防护等级IP54，外形美观外壳采用3mm热轧钢板焊成台式箱体，内外表面进行防锈烘漆处理，显示屏显示清晰，操作、维护方便。KXT113-4型声光报警箱设备，外壳防护等级IP54。其外形美观、外壳采用3mm不锈钢板焊成柜式箱体。显示屏显示清晰，操作、维护方便。KXT113-4型声光报警箱关联设备为KXT113-5型隔爆兼本安电源箱。KXT113-5型隔爆兼本安电源箱设备，可用于有瓦斯、煤尘等爆炸的危险场所，其外壳防护等级IP54，外壳采用5mm热轧钢板焊成，内外表面进行防锈、涂漆处理、隔爆面进行磷化处理。控制箱内装有上海煤科实业有限公司生产的CSTI- 输出本质安全型电源，其防爆合格证号为：2074147U，KXT113-5型隔爆兼本安电源箱配接设备为KXT113-4型声光报警箱