

梯形螺纹塞规A梯形螺纹塞规规格A梯形螺纹塞规厂家

产品名称	梯形螺纹塞规A梯形螺纹塞规规格A梯形螺纹塞规厂家
公司名称	河北东玮量具制造有限公司
价格	268.00/付
规格参数	品牌:BSMK 型号:Tr48 产地:泊头
公司地址	泊头市工业区
联系电话	0317-8316619 15383275517

产品详情

梯形螺纹塞规A梯形螺纹塞规规格A梯形螺纹塞规厂家

梯形螺纹塞规是检验螺纹是否符合规定的量规。螺纹塞规用于检验内螺纹，螺纹环规用于检验外螺纹。螺纹是一种重要的、常用的结构要素。螺纹主要用于结构联结、密封联结、传动、读数和承载等场合。从一般使用条件到恶劣条件(高温、高压、严重腐蚀)，从粗糙级别到很静谧，总之应用广泛。

1.普通螺纹(又称美制螺纹或公制螺纹)M 2.美标统一螺纹它又UNC,UNF,UNEF,UN,UNS系列
3.非螺纹密封的管螺纹(旧标称圆柱管螺纹) 4.梯形螺纹 5.其他螺纹 NPSM-美国标准机械联结用直管螺纹：
这些内外螺纹用于内部无压力的自由机械联结，产品有直管通止环塞规检验。 NPSL-
美国标准锁紧螺母用直管螺纹：这些内外螺纹用于防送螺纹的机械配合。 NH-
美国标准消防栓螺纹：这些内外螺纹用于消防栓、花园水龙、化工及升降机等。 NPSH-
美国标准软管联结用螺纹：这些内外螺纹用于蒸气、空气、水及其他标准管接螺纹连接的地方。 NPSC-
美国标准管接用直管螺纹：管接头与内直管螺纹牙形相同，当其外锥螺纹NPT进行密封填料的装配时经
扳手旋紧，通常均能构成密封联结，多用于低压管路系统。 NPSF-
美国标准油路干密封螺纹：这些内螺纹用于软材料或球墨铸铁件上不用密封与NPTF外螺纹装配。 NPSI-
美国标准干密封中间螺纹：这些内螺纹用于硬材质或脆性材质与PTF-SAE短外螺纹的装配，但也可以用于NPTF外螺纹全长度装配。梯形螺纹塞规主要用于传动(进给和升降)和位置调整装置中，在机械行业有着广泛的使用。一般用途米制梯形螺纹的公差采用了米制普通螺纹的公差制，对螺纹的导程(螺距)和亚测角等单项参数没有规定单独的公差值。所以这种梯形螺纹不适用于对传动精度有较高要求的精密传动螺纹。精密传动梯形螺纹需在一般梯形螺纹标准的基础上补充规定螺纹单项参数公差。梯形螺纹也可以用于紧固连接场合。可供ACME螺纹及米制锯齿形螺纹量规