

防化服，重型防化服，A级防化服，全封闭式防化服

产品名称	防化服，重型防化服，A级防化服，全封闭式防化服
公司名称	上海锦勇安防设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	上海市闵行区光华路2118号第3幢五层A563室
联系电话	86-02134627289 18016494200

产品详情

重型防化服_化学防护服_全封闭A级防护服-化学防护服

气密性防护服

产品编号：JDPY-TK550T

技术参数

款式: 全封闭A级防护服

前开口

配有两个排气阀

PVC/ Teflon/ PVC 三层复合面罩

气密性拉链

双层拉链门襟

双层手套系统内层复合膜防化手套 / 外层丁基防化手套

后背部突起SCBA

带袜靴

产品展示

对有毒、腐蚀性气体、液体和固态化学品进行最高级别的防护；

适于工业、危化品以及国内备战；

非常耐用，有很好的耐穿刺和撕裂性能；

280余种高危化学品在接触Tychem TK材料8小时后未发现明显渗透；

黄绿色面料非常醒目，在明处和暗处可视性都很高；

不同款式设计适用于不同级别的防护，包括：

全封闭气密型A级防护服

全封闭液密型B级防护服

连体服

典型应用：

消防部门的危化特勤队，工业消防队，工业化学品加工厂等。

Tychem TK

织物物理性能

性能 测试方法 Tychem TK.**

耐磨性 EN 530 (方法 2) >2000 次

透气性 ISO 5636-5 不透气

克重 ISO 536 331 克/米

爆裂强度 ISO 2960

(50 厘米) 269.8 千帕

颜色 - 橙黄色

高温性能 - 100 ° C时小于2%的收缩率

低温性能 - -70 ° C时无可见的收缩

耐曲折性 ISO 7854 (方法 B) 1 000 次

抗点燃性 EN 1146 1级

脱屑性 BS 6909 (Shirley 方法 21) N/A

耐穿刺性 EN 863 49 牛顿

热稳定性 ISO 5978 轻微结块

表面电阻率 (25%湿度下) EN 1149-1 1×10^{13} 欧姆

厚度 EN 20534 730 微米

梯形撕裂强度 (MD/XD) ISO 9073-4 164/215 牛顿

上海锦勇安防设备有限公司

联系人：李经理

电话：0086-021-34627289

手机：18016494200,13761731259

QQ:490491720,2364394302