

球形立柱拐角处这样做 球形立柱围护栏这样做角度

产品名称	球形立柱拐角处这样做 球形立柱围护栏这样做角度
公司名称	安平县玉良丝网制品贸易有限公司
价格	62.00/根
规格参数	
公司地址	安平县新盈西街311号惠祥新城
联系电话	15612839992 18831827230

产品详情

球形立柱护栏拐角处怎么办 球形立柱围护栏怎么做角度

手机：18831827230（微信同手机号）辛女士

唐山办事处：13831552986 18632580839

四川办事处：13909038684

QQ：2215770368

一般有拐角的，我们会给您提供把球开孔方向做调整，开孔的数量也是可以调整的。

看客户要求，多少度都是可以做的。

(1)立柱的安装：A、焊接于预埋铁或钢结构上B、用膨胀螺栓在非金属地面上安装C、用六角螺栓在钢结构构件上安装(2)管与柱、管与管的连接：用管芯焊接(3)转角处的连接(4)端头的连接
A、焊接B、墙面打孔插入C、用管座D、用封头E、用盲孔立柱。

球形栏杆，长春球形栏杆球接栏杆规格表备注：1) 钢管尺寸：上表中括号前是碳钢的尺寸，括号内不锈钢的尺寸。最终以双方确认的设计图为准。2)、立柱间距：主要是1000,1200,1500mm三种3)、栏杆高度：如果是双杆，水平栏杆的扶手的最小高度为1100mm；楼梯斜栏杆：扶手的垂直高度最小为900mm;如果是三杆，栏杆高度通常为1200mm;单杆或三杆以上的按设计;4)、横杆与立柱的联接方法：一般采用焊接固定的方法，焊位处作局部防锈处理；也可用紧定螺钉或销钉固定，安装时需现场配钻相应的安装孔。

。