

PPS R-10-7006A美国飞利浦经销商

产品名称	PPS R-10-7006A美国飞利浦经销商
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	43.00/公斤
规格参数	品牌:飞利浦 型号:R-10-7006A 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

PPS R-10-7006A美国飞利浦经销商

本公司郑重承诺：质量保证.诚信，服务至上.愿与广大客户共同发展、共创辉煌
包装说明：原厂原包(25kg/包)

本公司长期现货代理供应工程塑胶聚苯硫醚PPS 美国雪佛龙菲利普 R-4-02系列

供应PPS塑胶原料日本宝理Polyplastics) 6165A6玻璃\矿物增强材料 无卤电气/电子应用领域UL阻燃VO,

PPS塑胶原料 美国飞利浦R-4-200BL; 玻璃纤维增强材料, 40% 高强度黑色,UL94,阻燃VO,5VA

PPS塑胶原料 美国飞利浦R-4-200NA, 玻璃纤维增强材料, 40% 高强度自然色UL94阻燃VO,5VA

PPS塑胶原料 美国飞利浦R-4-230BL, 玻璃纤维增强材料, 40% 可加工性，良好UL94阻燃VO,5VA

PPS塑胶原料 美国飞利浦R-4-230NA, 玻璃纤维增强材料, 40% 可加工性，良好UL94阻燃VO,5VA

PPS塑胶原料 美国飞利浦R-4XT, 玻璃纤维增强材料, 40%抗撞击性，良好延展性UL94阻燃VO,5VA

PPS塑胶原料 美国飞利浦R-402XT玻璃纤维增强材料, 40%抗撞击性，良好UL94阻燃VO,5VA

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	吸水率	ASTM D-570	0.02	%	
物理性能	成形收缩率	流动方向	东丽法	0.15	%

机械性能	流动长	垂重方向 320 ,98MPa,1m m厚	东丽法 东丽法	0.55 70	% × 10	
	比重		ASTM D-792	2.00		
	冲击强度	缺口23		ASTM D-256	80	J/m
		无缺口23		ASTM D-256	30	kJ/m
	硬度		ASTM D-785	123	洛氏	
	弯曲弹性体		ASTM D-790	16.5	GPa	
	拉伸强度		ASTM D-638	1.0	%	
	断裂强度		ASTM D-732	60		
	摩耗		ASTM D-1044	70	mg/1000回	
	引张强度		ASTM D-638	120	MPa	
限界PV值		东丽法	800	kJ/m		
电气性能	摩擦系数	对钢	ASTM D-1894	0.30		
	弯曲强度		ASTM D-790	165	MPa	
	诱电率	10	ASTM D-150	4.9		
	绝缘破坏电压		ASTM D-149	16	MV/m	
	体积固有抵抗		ASTM D-257	10	.m	
热性能	耐电弧性W电级		ASTM D-495	128	秒	
	诱电正接	10	ASTM D-150	0.002		
	融点		DSC	278		
	热变形温度	1.82MPa	ASTM D-648	>260		
	线膨胀系数	流动方向		ASTM D-696	1.6	× 10
		垂重方向		ASTM D-696	2.3	× 10
	燃烧性		UL-94	V-0		