江淮格尔发20方混凝土搅拌车

产品名称	江淮格尔发20方混凝土搅拌车
公司名称	湖北楚欣汽车装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	随州市经济开发区季梁大道9号办公楼3楼308（厦工楚胜湖北专用汽车制造有限公司内）
联系电话	13886885855

产品详情

江淮格尔发16~20方搅拌车配置如下：

底盘配置：潍柴375马力国五发动机带取力器，法士特12档变速箱，12.00R20钢丝胎，7.5吨双前桥，16吨双缩减后桥，320mm（10+8）大梁，气囊座椅，驾驶室空调，电动玻璃，ABS，动力转向

轴　距：1950+3500+1350（mm）

上装配置：江淮格尔发16~20方搅拌车，前封头8MM合金钢耐磨材料，筒体6MM合金钢耐磨材料，搅拌叶片5mm合金钢耐磨材料，带气压供水装置， 可选装德国力士乐、PMP、ZF、美国SUNNY、意大利邦菲利等进口液压系统。

厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司感谢您的访问，欢迎咨询各种相关搅拌车，混凝土搅拌车等专用汽车资讯。希望可以解决您心中的疑虑。www.xgjtqc.com

江淮格尔发16-20方搅拌车参数

名称：	江淮格尔发16-20方搅拌车	型号：	混凝土搅拌车
发动机：	潍柴375匹马力	尺寸：	10875x2550x3990mm
变速箱：	法士特9档变速箱	容积：	16~20立方
前后桥：	7.5吨/16吨	总质量：	31000(KG)

整备质量：	17500(KG)	制动：	气刹
轴距：	1800+3500+1350（MM）	转向：	方向助力
轴数：	4（四桥）	车速：	80(km/h)
驱动：	（8×4）	加装：	ABS（防抱死）
轮胎数：	12+1	轮胎：	12.00R20(钢丝胎)

底盘排放标准： BJ5313GJB-XL（国五标准--上牌无忧）

搅拌车车型优势(商混车)

车型优势：	江淮格尔发16-20方搅拌车在大型混凝土搅拌车车型中，居行业占有率前列。
发动机优势：	潍柴375马力电喷发动机正宗欧V排放标准，发动机动力强劲，提速更快，更经济省油，环保无污染，易保养。
变速箱优势：	陕齿12档变速箱，扭力大，爬坡快，国际品质，质量高，操作轻巧，易维护。
车桥优势：	车辆配备高强度轮边减速双后桥，承载力强，免拆卸维护，省力，省钱，省心。
驾驶室优势：	高端驶室，隔音效果好，整体更坚固、更安全，豪华中控台，电动玻璃，气囊座椅。
车辆优势：	创造高速、高效、高可靠性、节油的最佳盈利模式，用的放心。
售后服务：	全国1300多家售后服务网点，服务周到,让您售后无忧。
品质保证：	车辆发动机,变速箱,车桥,液压系统均采用国际顶尖配置适合高温、高压、高寒、高重

罐体参数（16-20方搅拌车）

罐体材质：	合金钢（特殊耐磨材质---提高罐体寿命3倍以上）	筒体材质：	Q345锰钢 6mm合金钢
叶片材质：	HG700高强耐磨材料（加装耐磨条提高使用寿命）	封头材质：	高强度8mm 合金钢
减速机：	意大利邦飞利/PMP，德国ZF（纯进口）	液压系统：	美国萨奥/伊顿，德国力士乐（纯进口）
供水系统：	500L水箱气压供水	散热系统：	凯通散热器/新乡散热器
进料速度：	进料速度 m3/min≥3	出料速度：	出料速度 m3/min ≥ 2
出料残余率：	出料残余率（%）≤0.5	操作方式：	左右两边和驾驶室三方操作
卸料范围：	180 ° 上下左右高度调节	安全装置：	加装漏料接收装置

搅拌罐罐体优势(搅拌车厂家)

搅拌车减速机：	采用国际知名进口品牌意大利邦飞利/PMP，德国ZF，运转稳定，故障率低，易维护，易保养。
搅拌液压系统：	全部采用国际知名液压系统美国萨奥/伊顿，德国力士乐，罐体运转更稳定，卸料速度更快，残留率低。
配套设施：	车辆进料卸料方便，速度快，多功能操作方式，更加省时省力省心。
售后服务：	罐体减速机三包服务一年或3万公里，全天二十四小时服务。