

选建筑节能卷帘窗防风雨

产品名称	选建筑节能卷帘窗防风雨
公司名称	湖南湘联节能科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区盼盼路1号
联系电话	86-073184069318-8878 13507495373

产品详情

水密性能是门窗的三大性能之一，是建筑节能卷帘窗性能指标中重要的一项！水密性能是指关闭着的门窗在风雨同时作用下阻止雨水渗漏的能力。如果外窗的水密性能不佳，在遇到的天气时，雨水会借助风力通过窗向室内渗漏。如何为自己选择“滴水不漏”的好窗户？

门窗的气密性也就是密闭性能，建筑节能卷帘窗采用双层铝合金型材辊压成型，加上多道胶条密封，门窗既保暖又防风。此外，对门窗的气密性影响较大的还有开窗方式，市面上各种开窗方式对比后，发现卷帘窗的窗户气密性比较好。

湘联卷帘窗，在窗樘外侧、中央与内侧均装有密封条，形成三道密封，外侧密封阻隔雨水，内侧密封阻隔室外气体，中央密封形成空腔，从而有效阻隔雨水通过室外风压的作用进入室内，而且窗框内侧壁加高设计，挡住雨水。

建筑节能卷帘窗与普通门窗的区别，不仅仅在外观上，房子的窗户是哪种类型的，对于比较常见的建筑节能卷帘窗和普通门窗，哪个更适合你呢？所谓建筑节能卷帘窗，就是能进行上下开启的窗户，这类窗户是根据窗子的开启方式来进行定义的。了解较多关于湘联卷帘窗的资讯可以登陆湖南湘联节能环保有限公司官网<http://www.waizheyang.com.cn/>或致电400-616-6050，专业的卷帘窗专家为您解答。

服务热线：400-616-6050

电话：0731-84024848

传真：0731-84069319

QQ：4006166050

网址：<http://www.waizheyang.com.cn/>

地址：湖南省长沙市经济技术开发区(星沙)盼盼路1号

