

路沿石的施工要求

产品名称	路沿石的施工要求
公司名称	济宁经济开发区志远石业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁经济开发区马集镇下花林村南100米
联系电话	13562407345

产品详情

路沿石做法重要，不同的规格做法不同，施工要求标准也不一样，要根据实际情况选择合适的做好每个细节才是最关键的。下面介绍一下路沿石的施工要求：

- 1、路沿石必须挂通线进行施工,按侧平面顶面示高标线绷紧，侧面顶线顺直圆滑平顺，无高低错牙现象，平面无上下错台、内外错牙现象。
- 2、路沿石必须座浆砌筑，座浆必须密实，严禁塞缝砌筑；
- 3、路沿石后背应还土夯实，夯实宽度不小于50mm，厚度不小于15mm。
- 4、路沿石勾缝：勾缝时必须再挂线，把侧石缝内的杂物剔除干净，用水润湿，然后用1：2.5水泥砂浆灌缝填实勾干。
- 5、侧平石勾缝、安砌后适当浇水养护。

志远石业的石材石料因为质量上乘、价格合理，很受广大用户商的青睐！本公司可加工各种规格的路沿石，高度和宽度都是可以定做的，部分常年有现货，有需要者欢迎拨打咨询电话13562407345.期待与您的合作！