

# ZIMMER NBK导轨钳制器 直线导轨锁紧装置

产品名称	ZIMMER NBK导轨钳制器 直线导轨锁紧装置
公司名称	上海东篆自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区柘林镇海湾路1609弄3324号（注册地址）
联系电话	15801807985

## 产品详情

ZIMMER NBK钳制器（直线导轨制动器）

MKS系列气压常闭型具体参数：

材质、表面处理

MKS

主体

相当于SCr415

无电解镀镍

空气滤清器

黄铜

## 接触面

相当于SUJ2

无表面处理

## 调节螺栓

相当于SUJ2

无表面处理

## 特点

- 用于固定滑台、定位及防止振动。
- 为常闭（Normally Closed）型。

供气时：解除夹紧。

排气时：借助弹簧的作用力夹紧线性导轨。

- 最低开放压力为0.3MPa、0.4MPa的产品已实现标准化。
- 设计小巧。
- 也可在方形轴上使用。有关方形轴的硬度、尺寸容许偏差，请参阅下述各页。
- 有关各种试验数据，请参阅下述各页。

可简单地组装到现有系统上。无需进行诸如延长导轨长度或变更滑台尺寸等设计变更。

## 增压连接

“增压连接”是指在弹簧保持力的基础上增加空气压力产生的保持力，从而增大保持力的连接方法。

## 增压连接的连接方法

1. 拆除空气滤清器。
2. 装上管接头、软管和电磁阀。
3. 开始供气。
4. 启动电磁阀，确认钳制器的开闭状况。

## 规格

MKS-03

MKS-04

MKS

## 控制方式

气压、常闭

## 开放压力

0.3MPa

0.4MPa

0.55MPa

## 最高使用压力 \* 1

0.6MPa

响应时间

最大0.06s

使用温度

0 ~ 70

夹紧寿命寿命 \* 1

5000000次

适用导轨的公称尺寸

# 15 ~ # 65

# 15 ~ # 65

# 12 ~ # 100

\* 1 : 仅供参考数值，并非保证数值

使用注意事项

MKS在出厂时在接触面间夹有垫块。除了安装时，请勿取出该垫块。如果在取出垫块的状态下长期放置，可能会引起MKS无法运作。

可配上银HIWIN,银泰PMI,THK，力士乐等多种品牌的直线导轨！

如需选型，欢迎致电询价，价格优惠，品质保证！

联系人：冉经理 15801807985 (微信同号)

QQ:2108960326

邮箱：15801807985@163.com