

巴中球墨铸铁井盖，巴中铸铁井盖厂家

产品名称	巴中球墨铸铁井盖，巴中铸铁井盖厂家
公司名称	崇州合力复合材料井盖有限公司
价格	240.00/个
规格参数	承重:40 规格:700*800 型号:700
公司地址	925726171@qq.com
联系电话	13548105158

产品详情

巴中球墨铸铁井盖，巴中铸铁井盖厂家【24小时服务热线：13548105158】厂家【直销】

球墨井盖的施工要求：

采用球墨铸铁，制作井盖的原材料应符合GB1348的规定。雨水篦子采用球墨铸铁QT500-7,井盖的样式有方形、圆形，可根据工程的实际进行选用。雨水篦子根据设计进行选型。井盖的嵌入深度：重型检查井盖的嵌入深度不小于40mm井盖应有的凸起的高度不应小于3mm.井盖、雨水篦子应与支座表面制作平整、光滑，不得有裂纹以及影响检查井盖使用性能的冷隔，缩松等缺陷，不得补焊。井盖与支座的装配结构尺寸应符合GB6414的要求，其公差等级不应低于GB6414-86CT10的规定，并保证井盖与支座互换性。井盖的接触面与支座的支撑面进行机加工，保证井盖与支座的接触平稳。井盖的承载能力不小于360KN，允许残留变形为1/300*D，雨水篦子的承载能力不小于140KN。井盖与支座间应采用镀锌链条连接或其他形式的锁定装置。篦子与井圈可以通过销轴（或其他的形式）相系，其篦子的翻转角度不小于120°。篦子与井圈的防腐做法为：沥青清漆一遍。

球墨井盖需要满足的标准：

井盖的实验装置、实验方法及实验结果应满足《铸铁检查井盖》检验标准（CJ/T3012-1993）第七条的要求。，各类雨水口可变载荷标准值取汽车载荷等级城-A级，对于雨水篦子及井圈，使用时可按此标准进行出厂检验。标志及证明书：井盖上应能反映专用标志、承重等级、生产日期。出厂合格证、检测报告等技术文件。

球墨井盖是涵盖包括供水，电力，热电，通信，小区，排水等各个领域的井盖的总称。

球墨井盖主要特点及使用范围：

球墨井盖的使用范围：在园区机动车沥青道路上采用重型球墨铸铁井盖；园区有铺装要求的机动车道路

上采用普型、聚合物基复合材料检查井盖；园区内非机动车道路采用聚合物基复合材料检查井盖，园区绿地内的检查井采用钢纤维混凝土检查井盖；机动车道的雨水口采用重型球墨雨水篦子；下沉式庭院采用雨水篦子采用普型、聚合物基复合材料水篦；绿地部分的雨水篦子采用混凝土雨水篦子。

什么是五防井盖:

目前市场上主流的产品是铸铁井盖，而铸铁井盖在实际的使用过程中存在一些各种各样的问题，比如：易被盗，易下沉，在车轮碾压的时候易发出噪音，易产生上下的跳动，易横向移位，五防井盖就是在解决这些问题的基础上研发出来的。

五防井盖的主要特点：

五防井盖是指五防井盖指防响、防跳、防盗、防坠落、防位移。

实现上面五个方面采取的具体措施：

在井盖和井圈之间加上了一个质量很好的橡胶圈，就很好的解决了井盖被车轮碾压后产生噪音的原因；

在井盖和井圈之间加了一个弹性十足的卡簧，把井盖死死的固定在了井圈上，从而解决了井盖跳动的问题；

使用连接轴将井盖与井座连接起来，采用了刚性强度高、韧性好的热处理钢，不仅能够保证井盖的防盗效果，而且还具有维护方便、安全的优点，从而完善的解决了井盖防盗的问题。

防下沉：这种井盖直接伸入井孔中，可解决井盖在车辆辗轧下发生推移的问题。

防坠落：井盖和井圈用折页连在一起，从而很好的解决了防坠落的问题。

五防井盖的特色优势：

防盗性能强：防盗合金铸铁铸成，非专业人士无法破坏，井盖专用防盗机构从根本上解决了井盖丢失的社会问题。无噪音：所井盖都经过车床加工，解决了因车轮碾压产生的噪声。不跳盖：与井圈几何尺寸设计合理，保证疾驶的车辆通过后井盖不翻转，移位。寿命长：产品在-40oC 80oC露天条件下正常使用30年以上。设计合理：安装，开启方便，便于地下管道设施的检查，维修。外型美观：重量轻，承重量大，产品铸纹清晰，防滑性能优良，色彩悦目。

五防井盖的适用范围：

轻型：禁止机动车进入的绿地甬道自行车道或人行道。

普通型：汽10级以下的道路或停车场。

重型：适用于城市机动车道及机非混行车道，而轻型则适用于非机动车道及人行道。

特重型：机动车主干道。

联系人：周经理

联系电话：135-4810-5158

业务QQ号：925726171

微信号：13548105158

四川成都合力井盖厂【24小时服务热线：13548105158】