

# 巴中巴州区雨水井盖，通江县污水井盖

产品名称	巴中巴州区雨水井盖，通江县污水井盖
公司名称	崇州合力复合材料井盖有限公司
价格	195.00/个
规格参数	承重:10吨 规格尺寸:700*800 型号:700
公司地址	925726171@qq.com
联系电话	13548105158

## 产品详情

巴中巴州区雨水井盖，通江县污水井盖

【24小时服务热线：13548105158】厂家【直销】

### 防盗井盖工艺特性

组织：可看成是碳钢的基体加片状石墨。按基体组织的不同灰铸铁分为三类：铁素体基体灰铸铁；铁素体—珠光体基体灰铸铁；珠光体基体灰铸铁。防盗井盖力学性能：灰铸铁的力学性能与基体的组织和石墨的形态有关。灰铸铁中的片状石墨对基体的割裂严重，在石墨尖角处易造成应力集中，使灰铸铁的抗拉强度、塑性和韧性远低于钢，但抗压强度与钢相当，也是常用铸铁件中力学性能最差的铸铁。同时，基体组织对灰铸铁的力学性能也有一定的影响，铁素体基体灰铸铁的石墨片粗大，强度和硬度最低，故应用较少；珠光体基体灰铸铁的石墨片细小，有较高的强度和硬度，主要用来制造较重要铸件；铁素体—珠光体基体灰铸铁的石墨片较珠光体灰铸铁稍粗大，性能不如珠光体灰铸铁。故工业上较多使用的是珠光体基体的灰铸铁。防盗井盖其他性能：良好的铸造性能、良好的减振性、良好的耐磨性能、良好的切削加工性能、低的缺口敏感性 灰铸铁井盖的热处理：1.消除内应力退火 2.改善切削加工性退火 3.表面淬火

防盗井盖特点：1，防盗井盖防盗性能强：防盗合金铸铁铸成，非专业人士无法破坏，井盖专用防盗机构从根本上解决了井盖丢失的社会问题。

2，无噪音：所井盖都经过车床加工，解决了因车轮碾压产生的噪声。

3，不跳盖：与井圈几何尺寸设计合理，保证疾驶的车辆通过后井盖不翻转，移位。

4，寿命长：产品在-40oC 80oC露天条件下正常使用30年以上。

5，设计合理：安装，开启方便，便于地下管道设施的检查，维修。

6，防盗井盖外型美观：重量轻，承重量大，产品铸纹清晰，防滑性能优良，色彩悦目。

防盗井盖安装注意事项1、为了增强井圈受压强度，增加井圈底面的座落面积，安装井圈时，井体内径不

得大于井圈内径。2、井体台的结构必须为砖混结构，必须坚固平衡，形成结构力后，方可安装井圈和箅座。3、安装箅座时，箅座底面不得悬空。可以参考井圈的安装方法。4、放置井圈和箅座时，应在井圈和箅座底部的混凝土（混凝土厚度不得低于30mm）未凝固时放置到位，并用力压实或敲击振动井圈，使井圈与混凝土紧密结合，以增加井圈和箅座与井体台的接触面积。5、产品安装后的载重量不得超出产品规定的承载能力。6、上盖前要清除井圈内的杂物，避免井盖与井圈点接触。7、用专用工具开启。8、井盖与雨水箅子未安装到位时，须放置安全地方，防止车辆碾压。9、严格按照以上要求安装，否则不予承担任何责任。

联系人：周经理

联系电话：135-4810-5158

业务QQ号：925726171

微信号：13548105158

四川成都合力井盖厂【24小时服务热线：13548105158】