

英伯特SHBZQ扭力倍增器厂家出售

产品名称	英伯特SHBZQ扭力倍增器厂家出售
公司名称	上海亚野实业有限公司
价格	2500.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHBZQ 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室
联系电话	021-61843994 13817831994

产品详情

倍增器是1:5的比例，若施力100N.M那它的受力端出力是500N.M，要注意的是四方孔及四方孔的，四方孔是施力端，四方头是受力端，四方头是要套上套筒使用的，四方孔是施力端，四方头是受力端，四方头是要套上套筒使用的。四方孔的规格是用户要选择扭力扳手时必须注意的。受力圆杆是从本体尾端穿进去，然后用螺丝将受力杆固定即可。套筒是要套在你要操作螺帽上的，扭力扳手直接套在倍力器上使用。作动杆它不是固定的，它是要找一个反作用力的支撑点，施力时的方向跟本体的方向是一样的。

SHBZQ扭力倍增器

扭力倍增器规格：

产品型号	螺栓直径	精度	输出方	重量	扭力	螺母对边尺
SHBZQ-15	N20-30	±4	25	2.6	1500	S20-S30
SHBZQ-20	N22-36	±4	25	3.9	2000	S32-S55
SHBZQ-35	N30-45	±4	30	5.5	3500	S46-S70
SHBZQ-55	N36-52	±4	35	7.5	5500	S55-S80

SHBZQ-75	N42-60	±4	40	10	7500	S65-S90
SHBZQ-100	N52-72	±4	50	17	10000	S80-S105
SHBZQ-150	N60-80	±4	55	25	15000	S90-S115
SHBZQ-200	N72-95	±4	60	31	20000	S105-S135

为什么要使用扭力倍增器?

安全-----使用延长杆会造成危险。使用扭力倍增器可以藉由放大倍率5、25或100倍来减少延长杆长度及使用者的出力。

操作空间的限制-----使用较长的延长杆在有些工作场合，因为空间上的限制，可能不适于延长杆使用。

-----使用扭力放大器操作会比较顺畅、平稳并且可获得更的扭矩。在螺栓锁紧的过程中可减少体力的支出。

SHBZQ扭力倍增器

如何拆装需要大扭矩的螺栓?

要解决前面提到的问题首先我们应该充分了解螺栓的各种特性(内因)，所在环境等(外因)。螺栓的各种特性需要向螺栓生产厂家技术人员了解，包括螺栓的硬度、强度等级、屈服点、断裂后的延长性等等，应该适合ISO898-1 ISO898-2 ISO6157-1 ISO6157-2国际标准。根据扭矩实验，我们建议螺栓的拧紧力矩以N.m(牛顿.米)为单位。我们这里提到的扭矩值，计算基于摩擦系数为0.14(新螺栓\\无润滑\\无任何后处理)，影响螺栓扭矩的外在因素一般包括:温度、润滑情况、锈蚀情况、螺栓垫片、加固胶是否使用等等。

亚野售后服务

1.在完全按照产品说明书规定的正常工作条件和方法下使用本品的情况下，产品自购买之日（以正式购货为准）起一年内出现故障，本公司向您提供免费保修服务，终身维护；

2.在保修期外是指产品超过保修期限而出现问题，我公司提供维修和维护，并保证费用最低，如若更换配件，产品配件均按照成本价供应。

3在保质期内和保质期外如遇到所供设备发生重大的事故,我公司接到客户方的通知后,将在3小时内作出答复,如若需要业务员到场公司将在24_小时内派遣当地业务员到现场,负责处理故障。（节假日除外）。