

# 拉压负荷内置式数显测力计500

产品名称	拉压负荷内置式数显测力计500
公司名称	上海亚野实业有限公司
价格	800.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHSF 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室
联系电话	021-61843994 13817831994

## 产品详情

数显式推拉力计是我公司生产的新一代数显测力计，使用了TFT真彩显示屏，实现了实时力、峰值力、测试过程曲线同屏数显的功能。具有体积小、重量轻、易携带、测试过程可监控可追溯、高精度等特点。适用于各种产品的成品、半成品、材料的推拉力测试、插拔力测试、破坏性试验、材料强度测试等，并可结合各种机台和夹具组合成不同用途的小型试验机。

数显测力计产品的测试：

指针式指示，读数方便、准确、精度高；

峰值保持和荷重实时值指示自由切换，使用方便

最高值(PEAK)和瞬间值(TRACK)的转换，只要转动旋钮即可，操作轻而易举，迅速准确，备有AK(kgf记得度板)AN(N刻度板)NK(kgf和N双刻度板)三种类，范围从1kgf(10N)-50kgf(500N)可供选择。

采用液压加荷，电子测力，具有负荷数字显示、加荷速率显示、负荷最大值保持，以及过载保护和断电数据保持等功能。

最大试验力 2000kN 3000kN

试验力示值相对误差  $\pm 1\%$

丝杠调整方式 电动

数显测力计技术参数：

最大试验力：300kN

试验力示值相对误差： $\pm 1\%$

加荷速率：0.3KN/S ~ 10KN/S

加荷速度误差： $\pm 5\%$

承压板尺寸：120mm

活塞最大行程：60mm

活塞直径：130mm

油液最高压力：25MPa

油泵额定流量：1.52L/min

电机功率：0.75kW

主机外形尺寸mm：870 × 450 × 1400mm

外型尺寸；175\*67\*32.5mm

数显测力计功能和特点：

高精度高分辨率：精准度0.2%，最小读数0.001kg, 量程范围:10N--500N;

峰值保持功能：用于抓取测试中的峰值；

第一峰值保持功能：抓取测试中的第一峰值;

峰值自动解除功能：抓取测试中的峰值，保持显示1—10秒(用户可以自行设定);后自动解除，等待下一个值；

自动关机功能：环保省电，用户可以自定义关机时间(1—60S);

RS-232输出：串口RS-232输出，可打印10组(暂定)存储数据和最大/最小/平均值;合格或不合格值的判断；

操作简单：多功能一体的设计，按键操作简单明了；

PC机接口功能：将检测的数据通过串口传送到PC机。在PC机上实现数据的列表和图形显示, 统计最大值、最小值和平均值，并打印输出报告

售后承诺：

- 1.在完全按照产品说明书规定的正常工作条件和方法下使用本品的情况下，产品自购买之日（以正式购货为准）起一年内出现故障，本公司向您提供免费保修服务，终身维护；
- 2.客户提到所购的产品后可直接使用,无需调试；如在使用产品当中出现技术问题，我公司负责技术配合
- 3.在保修期外是指产品超过保修期限而出现问题，我公司提供维修和维护，并保证费用最低，如若更换配件，产品配件均按照成本价供应。
- 4.交货期：上海范围内24小时内送货上门，货到付款，外省款到发货。
- 5.上海亚野电子衡器公司郑重向你承诺：保证以最好的质量,以最低的价格,最完善的售后服务，来答谢新老客户他推荐产品

更多