

样品冰箱型号：FYL-YS-280L

产品名称	样品冰箱型号：FYL-YS-280L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流（现货，1~3日内发货） 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

样品冰箱型号：FYL-YS-280L，样品冰箱由福意联生产，实验室样品保存冰箱 FYL-YS-280L制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。

样品冰箱型号：FYL-YS-280L特征：

- . 智能微电脑温控系统，箱内2-48度每度恒温可调
- . 采用高精度传感器控制，自动显示箱体内部温度
- . 具有高温报警，低温报警，温感故障等安全保障
- . 制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温无死角
- . PTC陶瓷复合加热技术，均匀制冷恒温效果更好
- . 压缩机，无氟高效制冷剂
- . 可调节搁架，便于存取操作，易于清洗
- . 三层高强度中空玻璃门，保温效果好
- . 安全门锁，防止随意开启，保护物品安全
- . 低功耗，宽电压带，适合187V-242V

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

【推荐型号】

【产品型号】 FYL-YS-280L

【容 积】 280L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 1445mm

【商品重量】 73kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单:1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架5个 5、钥匙1把

福意联部分产品简单参数型号：FYL-YS-150L容量：150L 温度：2~48
尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L容量：230L 温度：2~48
尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L容量：280L 温度：2~48
尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L容量：310L 温度：2~48
尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L容量：430L 温度：2~48
尺寸：595×680×1805mm低温系列FYL-YS-100E发泡门容积：100L 温度：2~8
尺寸：480×490×845mmFYL-YS-128发泡门容积：88L 温度：-30~10
尺寸：545×570×850mmFYL-YS-66L玻璃门容积：66L 温度：2~8
尺寸：430×480×645mmFYL-YS-88L玻璃门容积：88L 温度：2~8 尺寸：480×470×840mm--
-----低温运输系列FYL-YS-18A 容积：18L
温度：-25~25度 尺寸：520×270×360mmFYL-YS-25A 容积：25L
温度：-25~25度 尺寸：520×270×420mmFYL-YS-30L 容积：30L
温度：-19 ~10 尺寸：560x400x397mmFYL-YS-45L 容积：45L
温度：-19 ~10 尺寸：650x400x430mmFYL-YS-60L 容积：60L
温度：-19 ~10 尺寸：650x400x520mm-----

【案例图片】

实验室冰箱FYL-YS-280L在温度控制系统方面，福意联冷藏设备采用微电脑控制，数码温度显示，箱内温度2-48 可调，控温；机器自带高低温报警控制，断电报警，温感故障报警等（根据型号有不同）；采用压缩机和风扇电机，制冷迅速，使用寿命长，性能稳定；采用加厚保温层，高密度聚氨酯整体发泡，保温效果好，节省电能；在制冷技术上，采用无氟发泡，无氟制冷剂，达到了的要求；采用合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷强劲。