

喷嘴 碳化硅SMP喷嘴 鑫悦净化科技

产品名称	喷嘴 碳化硅SMP喷嘴 鑫悦净化科技
公司名称	东莞市鑫悦净化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫悦净化 型号:XYCO 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市万江区新谷涌工业区合丰工业园10号
联系电话	86-076921660252 13712689059

产品详情

详情

鑫悦XYCO碳化硅SMP喷嘴之——应用范围

- 1、高温烟气快速冷却；
- 2、焦炭熄火；
- 3、废气洗涤；
- 4、洗涤与漂淋；
- 5、废气除尘；
- 6、湿法脱硫；
- 7、化学塔喷淋；
- 8、凉水塔与分馏塔喷淋；
- 9、消防灭火；
- 10、填料塔喷淋；
- 11、消泡。

鑫悦XYCO碳化硅SMP喷嘴之——设计特点

- 1、整体式结构，内部两个S形叶片形成最大畅通通道，并与喷嘴主体一体铸造。采用该种结构的好处为：在同等流量的情况下，XY-MP型喷嘴，其允许通过的固体颗粒直径比普通实心锥形喷嘴高出3倍。
- 2、独特的设计，最大化的避免了在恶劣工况条件下的普通喷嘴堵塞的问题，尤其适合喷洒大流量的含颗粒杂质较多的浆液，轻松输送污浊、多块状物质的液体，如石灰浆液。
- 3、低压至0.2巴即可有效喷射。内部通道均为流线形，使液体通过更为流畅、无死角、无堵塞，有效地降低了液体雾化压力。
- 4、S形叶片的导流作用，避免了螺旋喷嘴的分层喷洒,使得喷洒更加均匀全面.
- 5、内螺纹或者外螺纹连接，从3/8英寸到4英寸，也可以选择法兰连接。
- 6、材质可选用：黄铜、303不锈钢，316L不锈钢，特富龙（聚四氟乙烯）、碳化硅、陶瓷和PP等。
- 7、喷雾角度：30°，60°，90°和120°。
- 8、流量可以从2.45 L/min 到3400 L/min，并可以根据用户需求最大达到17000L/min。

鑫悦XYCO碳化硅SMP喷嘴之——性能参数：