

尼龙棒联轴器弹性A河北省尼龙棒联轴器弹性特点

产品名称	尼龙棒联轴器弹性A河北省尼龙棒联轴器弹性特点
公司名称	沧州五川机械设备有限公司
价格	350.00/套
规格参数	五川:弹性联轴器 HL:尼龙棒联轴器 河北省:泊头
公司地址	泊头市堤口王盆窑村
联系电话	0317-8292944 13833709084

产品详情

尼龙棒联轴器弹性A河北省尼龙棒联轴器弹性特点

弹性柱销联轴器 (GB5014-85)适合于各种同轴线的 传动系统，利用尼龙棒横断面剪切强度传递转矩，公称转矩160-160000N.M，工作温度为-20 -80 。结构简单，具有缓冲减震性能和一定的轴偏移补偿能力，适合在不控制噪音的环境的场合使用。许用补偿量 径向0.15-0.25mm 角向0.5°。

具体型号有HL1、HL2、HL3、HL4、HL5、HL6、HL7、HL8、HL9、HL10、HL11、HL12、HL13、HL14

轴孔型式有圆柱形(Y)、圆锥形(Z)和短圆柱形(J)。轴孔和键槽按国家标准GB3852-83《联轴器轴柱和键槽形式及尺寸》的规定加工。半联轴器采用精密铸造,铸铁HT20-40、铸钢ZG35，轴孔和键槽采用拉制成型,柱销采用MC尼龙b制成。