

# FYB型不锈钢液下泵厂家直销

产品名称	FYB型不锈钢液下泵厂家直销
公司名称	永嘉县弘凌泵阀有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	型号:25FYB-15 材质:材质为1Cr18Ni9Ti不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇浦西村
联系电话	13325977791

## 产品详情

### FYB型不锈钢液下泵产品概述

FYB型系列不锈钢液下泵是立式单级单吸液下离心泵，用于输送不含固体颗粒悬浮和易结晶的液体。被输送介质温度为-20-105度。特殊需要-50-300度。该系列泵的特点是液下式，泵的工作部分浸没在液体中，故有占用面积小，轴封无泄漏等特色，使用可靠、维修方便等优点。不锈钢液下泵因而适用于输送腐蚀性液体。广泛用于化工、石油等工业部门。如用户输送介质含有固体颗粒和易结晶液体时，可选用我公司生产的LY系列悬臂式单级单吸液下离心泵。该泵适用于涂装行业中磷化液输送，磷肥行业料浆输送，电力矿山行业的矿浆、废渣输送，以及化工、石油、制药、化纤等环保行业同类工况中使用。

### FYB型不锈钢液下泵型号意义

如：25FYB-15

25 - 泵吸入口径25mm

Y - 液下离心泵代号

B - 材质为1Cr18Ni9Ti

F - 耐腐蚀系列

15 - 设计总扬程为15mm

FYB型不锈钢液下泵性能参数型号新旧	配用电机 型号	流量Q m3/h	L/S	扬程m	效率%	转速rpm
25FYB-41	Y112M-2B 5-4 kw	3.6	1	41	16	2900

25FYB-25	Y90L-2B5- 2.2kw		25	21	
25FYB-10	Y90L-2B5- 1.5kw		10	22	
40FYB-40	Y132S1-2B 7.2 5-5.5kw	2	40	31	2900
40FYB-26	Y100L-2B5 -3 kw		26	35	
40FYB-16	Y90L-2B5- 2.2 kw		16	40	
50FYB-40	Y132S2-2B 14.4 5-7.5 kw	4	40	42	2900
50FYB-25	Y112M-2B 5-4 kw		25	50	
50FYB-16	Y100L-2B5 -3 kw		16	53	
65FYB-40	Y160M1-2 28.8 B5-11 kw	8	40	52	2900
65FYB-25	Y132S1-2B 5-5.5kw		25	55	
65FYB-10	Y112M-2B 5-4 kw		10	58	
80FYB-38	Y160L-2B5 54 -18.5kw	15	38	62	2900
80FYB-24	Y160L-2B5 -11kw		24	66	
80FYB-15	Y132S2-2B 5-7.5 kw		15	68	
100FYB-57	Y200L2-2B 108.8 5-37kw	28	57	63	2900
100FYB-37	Y180M-2B 5-22kw		37	69	
100FYB-23	Y160L-2B5 -18.5kw		23	70	
150FYB-35	Y225M-4B 190.8 5-45kw	53	35	72	1480
150FYB-22	Y200L1-4B 5-30kw		22	72	
200FYB-34	Y225M-4B 360 5-45kw	100	34	72	
200FYB-21	Y200L1-4B 5-30kw		21	73	

注：1、表列数据是常温时清水的性能，选用时按实换算。2、液下深度。（也称接管长度）

不锈钢液下泵：<http://www.hlbfsb.com>