

# 电液动耐磨灰渣阀

产品名称	电液动耐磨灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:PZ273X 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

电液动耐磨灰渣阀特点：1、机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。2、无级调力，运行平稳，冲击力小，运用于较高压力场合。3、节能，液压传动效率高达80%。4、阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。5、可控制任意阀位并可锁定。

产品型号：PZ273X/H公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称通径：DN50~1200mm  
NPS 2"~24"适用温度：-38~650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN$  mm<sup>3</sup>/s）软密封：A级（零泄漏）配套附件：安装法兰电液动耐磨灰渣阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0	1.5	1.1	100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

### 电液动耐磨灰渣阀主要零部件材质

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

### 电液动耐磨灰渣阀主要外形及连接尺寸

公称压力	DN	L	D1	D2	H	A	B	n-M
0.6MPa	50	43	90	110	650	160	140	4-M12
	60	46	110	130	670	160	140	4-M12
	80	46	125	150	685	160	140	4-M16

	100	52	145	170	755	200	160	4-M16
	125	56	175	200	790	200	160	8-M16
	150	56	200	225	865	200	160	8-M16
	200	60	255	280	940	220	180	8-M16
	250	68	310	335	1030	220	180	12-M16
	300	78	362	395	1180	220	180	12-M20
	350	78	412	445	1285	220	180	12-M20
	400	102	462	495	1390	240	220	16-M20
	450	114	518	550	1500	240	220	16-M20
	500	127	568	600	1600	240	220	16-M20
1.0MPa	50	43	100	125	650	160	140	4-M16
	60	46	120	145	670	160	140	4-M16
	80	46	135	160	685	160	140	4-M16
	100	52	155	180	755	200	160	8-M16
	125	56	185	210	790	200	160	8-M16
	150	56	210	240	865	200	160	8-M20
	200	60	265	295	940	220	180	8-M20
	250	68	320	350	1030	220	180	12-M20
	300	78	368	400	1180	220	180	12-M20
	350	78	428	460	1285	220	180	16-M20
	400	102	482	515	1390	240	220	16-M20
	450	114	532	565	1500	240	220	20-M22
	500	127	585	620	1600	240	220	20-M22

#### 电液动耐磨灰渣阀注意事项：

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封