

混凝土结构加固灌浆料厂家直销

产品名称	混凝土结构加固灌浆料厂家直销
公司名称	北京华宝远景建筑技术有限公司邹城分公司
价格	750.00/吨
规格参数	品牌:华宝远景 型号:CGM 规格:50kg/袋
公司地址	邹城市东滩路1568号恒兴财富大厦1517号(注册地址)
联系电话	18660343938

产品详情

灌浆料是以高强度材料作为骨料，以水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。在施工方面具有质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况，使之均匀地承受设备的全部荷载，从而满足各种机械，电器设备（重型设备高精度磨床）的安装要求，是无垫安装时代的理想灌浆材料。二、根据具体情况不同，灌浆料可以分为四类：1、CGM-1通用型 2、CGM-2豆石型 3、CGM-3超细自流型 4、CGM-4超早强型三、灌浆料主要用于：1、加固类。地脚螺栓锚固、核电设备的固定、路桥工程的加固、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、静力压桩工程封桩。2、设备安装类。电厂等机电设备安装，水泥厂水泥磨安装灌浆，煤矿设备安装灌浆，轨道及钢结构安装，机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆。3、工程抢修类。墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及飞机跑道的抢修、各种抢修工程等，旧混凝土结构的裂缝治理。四、应用范围1、需高精度安装的设备设备基础的一次灌浆和二次灌浆。2、钢筋栽埋及建筑、岩土工程的锚杆锚固。

3、建筑加固改造工程，梁柱接头、变形缝、施工缝浇筑。

4、道路、桥梁、隧道、机场等工程抢修施工使用。5、铁路轨枕的锚固施工。

6、柱湿包钢加固用于灌注角钢和柱间隙缝。五、特点

1、早强、高强。浇后1-3天强度高达30Mpa以上，缩短工期。2、自流性能好。

现场只需加水搅拌，直接灌入设备基础，砂浆自流，施工免振，确保无振动、长距离的灌浆施工。3、微膨胀。浇注体长期使用无收缩，保证设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩，并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行。

4、抗油渗。在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上，成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。

5、耐久性强。200万次疲劳试验，50次冻融环境试验强度无明显变化。6、耐侯性好。-40 ~ 600 长期安全使用7、低碱耐蚀。严格控制原材料碱含量，适用于碱-

集料反应有抑制要求的工程。六、参考用量及储存 参考用量计算以2.28~2.4吨/立方米的依据，计算实际使用量。CGM是灰色粉末，用牛皮纸袋包装，净重50千克/袋。须贮存于干燥通风的室内，防止阳光直射，防止受潮