

loft隔层楼板 北京loft隔层楼板价格

产品名称	loft隔层楼板 北京loft隔层楼板价格
公司名称	北京中良诺德建材有限公司
价格	25.00/平米
规格参数	品牌:诺德 型号:诺德LOFT钢结构阁楼板 产地:北京
公司地址	北京市房山区卓秀北街10号院
联系电话	010-61353881 13718226155

产品详情

loft隔层楼板，北京loft隔层楼板价格

loft隔层楼板楼板的施工简要：

- 1、根据建筑的不同跨距，静荷载、动荷载的大小计算，选用合理的型材，设计出主副梁的间距。
- 2、施工时梁的排列、焊接必须符合图纸设计要求，焊缝强度、焊接质量必须符合GB/T5185-1985和GB/T985-1988标准要求，与水泥压力板接触面的焊缝应在铺板前磨平，清除焊接飞溅物。
- 3、根据建筑不同的跨距，荷载的大小，支撑梁间距等选用不同厚度的高密度板材，板材的密度应为1.80克/立方厘米，抗折强度（气干状态）应大于28Mpa，抗挠强度应为1000千克/平米小于等于1.02毫米。
- 4、高密度水泥压力板的纵抗、横抗略有差距，因此板的纵向应与主梁平行放置。板与板之间接缝的边缘要落在同一梁上板缝间填注硅酮胶密封或水泥砂浆。
- 5、板的任何边缘不得悬空。
- 6、固定用自攻钉的长度为板厚加30-35mm，钉距在300-600mm之间，板四周钉孔中心距板的边缘应在20mm左右。
- 7、厨房、卫生间因考虑到要做防水层，并且面积较小，静、动荷载也小些，因此板的厚度可以略薄些，或采取减小钢材型号等措施解决。

各个建筑的高度、跨度、风格等迥然不同，loft隔层楼板其具体施工要求也各有差距，详细情况请与北京中良诺德建材有限公司联系。