

供应优质778水性环氧固化剂

产品名称	供应优质778水性环氧固化剂
公司名称	巴斯合成新材料（深圳）有限公司
价格	39.00/千克
规格参数	当量:380 胺值:190 比重:1.07
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路369号 东海王工业区B座B104
联系电话	0755-85246811 18923416457

产品详情

778水性环氧固化剂

778水性环氧固化剂是一种非离子型改性胺类水性环氧固化剂,属于第V代水性环氧体系固化剂。与环氧树脂有良好的相容性,可与各种分子量的环氧乳液或者标准液态环氧树脂配合使用。

特性：

良好的耐盐雾及抗化学品性能；

与水泥具有的相容性,可以与水泥、石英砂做成砂浆层；

优异的附着力及柔韧性，耐磨、耐擦洗、防霉；

良好的低温固化性能；

技术参数：

产品指标		典型清漆固化性质	
黏度(mpa.s/25)	6000 ± 1000	适用期, min	> 100
胺值(mg KOH/g)	190 ± 30	表干时间, h	< 5
色泽(Gardener)	< 4	柔韧性, mm	1
比重(g/mm ³)	1.07 ± 0.03	耐冲击性, kg.cm	50
活性份(%)	51-53	铅笔硬度, 2d/6d	2H/3H-4H

活泼氢当量 (g/mol)

375-385

附着力, 级

0

参考应用：

防腐涂料、混凝土防护涂料：

墙面涂料：韧性好，可作为防霉内墙底漆和面漆以及低VOC外墙防霉封闭底漆，耐化学性能要求高的工业保护涂料；

与环氧乳液配合，可用作木器用清漆和色漆。对基材的渗透性强，能提供很好的防腐性能；漆膜丰满度高；漆膜硬度高。

环氧胶黏剂。

包装规格：

20kg或200kg，塑桶。

保存期：

室温原装桶密封储存，至少6个月的保存期。存放于阴凉、干燥处。

原包装打开后，应避免长时间与空气接触，以免影响产品质量。

危险警示：

本品具有一定的刺激性，如不慎入眼，请立即用大量清水冲洗，并立即就医。详细资料请参阅环氧固化剂方面的保护规则。

广州水性环氧固化剂厂家，江西水性环氧固化剂厂家，佛山水性环氧固化剂厂家，肇庆水性环氧固化剂厂家，安徽水性环氧固化剂厂家，上海水性环氧固化剂厂家，湖南水性环氧固化剂厂家，贵州水性环氧固化剂厂家，浙江水性环氧固化剂厂家。山东固化剂厂家，水性环氧固化剂有卖，

2018水性环氧固化剂厂家，2018水性环氧固化剂价格，优质水性环氧固化剂，水性环氧固化剂与传统固化剂对比优缺点，水性环氧固化剂现货，水性环氧固化剂供应