

# 德国巴斯夫PBT(中国)总代理商

产品名称	德国巴斯夫PBT(中国)总代理商
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	德国巴斯夫:德国巴斯夫 B4300G6:PBT 德国:巴斯夫PBT
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

## 产品详情

德国巴斯夫PBT(中国)总代理商，德国巴斯夫PBT塑胶原料中国地区代理商，公司供应德国巴斯夫PBT POM PA66 TPU系列工程塑料，型号齐全，质量有保证。

专业供应PBT代理商、PBT性能、40%玻纤增强PBT、无卤PBT、玻纤增强PBT、工程塑料PBT、PBT再生料、副牌PBT、白色PBT、本色PBT、耐酸碱PBT、抗疲劳PBT、耐老化PBT、耐化学性PBT、增韧PBT、PBT塑料、PBT塑胶、PBT粉末、耐高温PBT、食品级PBT。

Ultradur PBT B4300M5特性：PBT-M25注射成型,25%矿物增强,良好的表面光洁度和低翘曲。Ultradur PBT B4300G10特性：PBT-GF50注射成型,50%玻璃纤维增强级,高流动,尺寸稳定的强。Ultradur PBT B4300G3特性：PBT-GF15注射成型,高流动,15%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。Ultradur PBT B4300G6特性：PBT-GF30注射成型,高流动,30%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。Ultradur PBT B4300GM42特性：PBT-(GF20+M10) 注塑级,含玻璃纤维和矿物加固,具有良好的表面光洁度及刚度,低翘曲趋势。Ultradur PBT B4300K4特性：PBT-GB20注射成型,20%玻璃珠增强,低翘曲注塑级。Ultradur PBT B4300K6特性：PBT-GB30注射成型,30%玻璃珠增强,低翘曲注塑级。Ultradur PBT B4300ZG5特性：注射成型,,低翘曲注塑级。Ultradur PBT B4300ZG6特性：注射成型,,低翘曲注塑级。Ultradur PBT B4330G6特性：PBT-GF30 30%玻璃纤维增强,抗冲击改性,注塑成型。Ultradur PBT B4406特性：PBT注射成型,阻燃级。Ultradur PBT B4406G2特性：PBT-GF10注射成型,10%玻璃纤维增强,加强耐火性。

如果你要找的PBT德国巴斯夫塑料型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的德国巴斯夫PBT塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出

PBT塑胶原料的特性： 优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。 生产PBT所消耗的能量是工程塑料中\*\*\*低的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140 ，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。 PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。 优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。 易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁制件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。

PBT塑胶原料的优点： 1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似； 2、摩擦系数小有自润性； 3、吸水率低； 4、电气性质优良； 5、尺寸安定性良好； 6、耐药品性、耐油性极佳。

PBT塑胶原料典型应用：

- 1、电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；
- 2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；
- 3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。