

# XBD立式消防稳压泵

产品名称	XBD立式消防稳压泵
公司名称	淄博君晟泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	博山区城东街道安上社区
联系电话	0533-4433555 18605334010

## 产品详情

### 产品概述

XBD立式消防稳压泵是淄博君晟泵业有限公司在原有立式多级消防泵的基础上根据对消防稳压泵的最新标准要求进行开发的新一代XBD管道型消防稳压泵组产品。该系列泵在性能、结构、材料和配套上均满足消防稳压泵的要求。

由于采用了优秀的水力模型，因此该系列泵具有满足用户要求；采用立式泵结构，具有效率高、性能范围广的特点，可更好地节省占地面积的优点；采用优质轴承和优质电机，使泵运行更为安全可靠、噪声低、振动小；采用水力平衡轴向力，减少平衡鼓，可使运行更为平稳。其轴封有机械密封和填料密封两种形式；该泵还具有进出水法兰管线布置、转速高、重量轻等特点。

### 适用范围

XBD消防泵适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防给水。

### 性能范围

流量：5~115L/S

扬程：20~230m

功率：3~200KW

## 工作条件

- 1.可输送清水或物理化学性质类似于清水的无腐蚀性介质，其固体不溶物不超过0.1%
- 2.介质温度：-15 ~ 120
- 3.最大工作压力： 2.5MPa，即系统压力+扬程 2.5MPa
- 4.环境温度不大于40 ，相对湿度小于95%

## 型号意义

## 结构图及说明

1	泵体	6	轴套	11	联轴器	16	中段
2	拉紧螺栓	7	密封垫	12	联接座	17	轴套螺母
3	外筒	8	螺母	13	排气阀	18	轴瓦
4	叶轮	9	销	14	机械密封	19	回水管部件
5	叶轮挡套	10	电机	15	轴		

- 1.XBD立式消防稳压泵为立式、多级节段式结构，泵进出水法兰处于同一直线上，叶轮采用水力平衡轴方式平衡轴向力，泵下端有一导轴承，轴通过夹壳联轴器与电机轴固定传动，外筒为不锈钢筒。
- 2.轴封采用机械密封。
- 3.泵由电机驱动，从电机端方向看，泵为顺时针方向旋转。
- 4.泵出口设有排气阀（气嘴），可保证泵内气体能完全排尽。
- 5.叶轮可采用青铜材料，避免长期停机后叶轮与导叶间锈合。