

# TE131型电气延时二级制动性液压站

产品名称	TE131型电气延时二级制动性液压站
公司名称	洛阳中和重工机械有限公司
价格	10.00/套
规格参数	油箱储油量:500升 液压油牌号:上调40 ( II ) 或22号透平油 产地:河南洛阳
公司地址	洛新工业园区
联系电话	15937948511

## 产品详情

中和重工公司生产各种型号原厂洛矿绞车配件及备件，联系电话：18638898511（郭经理）

TE130/ TE131型电气延时二级制动性液压站：

TE130/ TE131型液压站是双电机、双油泵属电气延时二级制动性液压站，液压站配双油泵装置和双比例调压装置，正常工作时，一套工作、一套备用。

TE130型液压站具备调绳功能，可用于JK型单绳双筒系列矿井提升机。

TE131型液压站不具备调绳功能，适用于JK型单绳单筒矿井提升机和带盘形制动系统的JKM型多绳摩擦式提升机。

TE130/ TE131型液压站的主要作用：

- 1、 可以为盘形制动器提供不同油压值的压力油，以获得不同的制动力矩。
- 2、 在事故状态下，可以使制动器的油压迅速降至预先调定的某一值，经过延时后，制动器的全部油压迅速回到零，使制动器达到全制动状态。
- 3、 TE130液压站可以供给控制单绳双筒矿进提升机调绳装置所需要的压力油。

TE130/ TE131型液压站的主要技术参数：

最大工作油压：6.3MPa

最大供油量：9升/分

工作油温：15~65

油箱储油量：500升

二级制动延时时间：0~10秒

电液调压装置允许最大输入电流：250毫安

液压油牌号：上调40（II）或22号透平油

TE130/ TE131型液压站的高压供油系统：

向主轴输入高压油，在主轴与轴瓦间形成一定厚度的油膜，延长轴瓦寿命。2台高压油泵组，向球磨机的2个主轴承供油，1台工作，1台备用。

TE130/ TE131型液压站的低压供油系统：

向中空轴上部向下部淋油，起辅助作用，为小齿轮轴承提供润滑油。2台低压油泵组，向球磨机的2个主轴承供油，1台工作，1台备用。

TE130/ TE131型液压站的备品配件：

我公司长年供应洛阳中信（洛矿）及其他各种品牌提升机、球磨机的备品备件，并对提升机机械部分、电控部分进行升级或改造。