

中信矿井提升机配件--盘形制动器

产品名称	中信矿井提升机配件--盘形制动器
公司名称	洛阳中和重工机械有限公司
价格	10.00/套
规格参数	型号:TP1-40,TP1-63,TP1-80,TP1-100,TP1-2.5 品牌:洛矿,中和 最大摩擦系数:0.4
公司地址	洛新工业园区
联系电话	15937948511

产品详情

中和重工公司生产各种型号原厂洛矿绞车配件及备件，联系电话：18638898511（郭经理）

盘形制动器的结构特点：

我公司的盘形制动器具有以下优点：体积小、重量轻、惯量小、动作快、可调性能好、可靠性高、通用性高、结构简单、维修调整方便等特点。制动器装置采用油缸后置式结构，有效地防止了因油液渗漏对制动摩擦的污染，保证制动器能按设计要求提供足够的制动力矩。同时还避免卡缸现象，结构紧凑，动作灵敏，空运时间不大于0.3m，调节闸瓦间隙方便迅速，制动可靠。易损件为密封圈、闸瓦和碟形弹簧。

盘形制动器的工作原理：

盘形制动器靠油压力公闸、靠弹簧力制动，用于实现提升机工作制动和安全制动，其驱动和调节由单独的液压站和电控系统配合共同完成工作制动和安全制动任务，其直接作用于制动盘上产生制动力矩。

盘形制动器的技术参数：

技术参数	单位	型 号				
		TP1-40	TP1-63	TP1-80	TP1-100	TP1-2.5
最大正压力	KN	40	63	80	100	25
设计摩擦系	0.4					

数						
最大工作油压	MPa	6.3		14		6.3
闸瓦最大比压	N/cm	53	84	95		116
闸瓦允许最高温度		80				
活塞有效面积	Cm	94	143.3/138	84.2	94.2	67
重量	Kg	140		200		140
外形尺寸		490X380X297	90X380X297	515X420X296		15X420X296 490X380X297
碟形弹簧疲劳位移	mm	2	2.5			3 2

盘形制动器的配套设备：

天轮、导向轮，制动器，电控，液压站，工程塑料，减速器，深度指示器，联轴器