

旋片真空泵好产品

产品名称	旋片真空泵好产品
公司名称	东莞市普诺克真空科技有限公司
价格	12600.00/台
规格参数	轴功率:0.75(kw) 最大抽气量:10(m3/min) 排出口径:G4(mm)
公司地址	广东省东莞市南城区高盛科技园
联系电话	86 0769-89784003 13622664458

产品详情

东莞市普诺克真空科技有限公司于2014年成立，以真空泵及真空系统为主。经营有旋片真空泵、微型真空泵、旋片式真空泵等产品。多年的发展先后与格力集团、五粮液集团、比亚迪、美赞臣、无穷、江南造船等生产领域的知名厂家达成战略合作伙伴关系。一直以来我司为众多知名企业提供优质的产品。展望未来我司将因应市场发展作出不断的调整，为广大客户提供更优质的旋片真空泵好产品和服务。

旋片真空泵好产品系列：

单级旋片式真空泵、双级旋片真空泵（C系列双级旋片真空泵、D双级旋片真空泵）、无油旋片真空泵、微型压缩机、罗茨真空泵（RV系列罗茨真空泵、RVT真空泵）、真空机组和真空系统、真空泵油、真空泵配件等。

旋片真空泵换油注意事项如下：

（1）将旋片真空泵拆除真空系统，把底盘电机一端垫高些，打开放油塞放油，转动真空泵、捂住排气口，使腔内污油全部从放油口放出，再从进气口处加入新油100—500ml持续转动5—10转以上对，内部进行清洗，照此操作3—5次，特污油放清后，再装上放油塞，将泵放平，从进气口及加油孔分别加入新油，换油即告完毕。

（2）换油时不宜长久开动电机，以免使排气阀片跳动过于剧烈和疲劳。

（3）严禁用煤油、汽油、酒精等对泵作非拆卸的清洗。

注：旋片式真空泵换油最好的油温升高后进行。

旋片真空泵维护与保养：

- 1、机壳外部清理，请在切断电源的情况下，用干燥柔软的抹布清理机壳外部的灰尘污垢，每月至少清理一次。
- 2、进气过滤消音器的清洗，过滤消声器过滤棉的清洗很重要，它直接影响真空泵的流量和寿命，每月至少清洗一次，请将消声器拧下，拆开消声器端盖，取出过滤棉，用清水冲洗干净，凉干，再安装好使用。如果不能清洗干净，请更换过滤棉。
- 3、使用时请将底座和减震脚固定螺栓拧紧，尽量放在通风洁净的地方。
- 4、真空泵工作时，严禁触及机上任何元件。
- 5、本产品为无油真空泵，严禁加油润滑。
- 6、产品长期不使用时，请将其清理干净，放在通风干燥的地方。

单级旋片式真空泵优势：

强劲动力

旋片真空泵好产品环保

性能稳定、坚固耐用

符合全球用户使用

检修与维护及为简易

废气无油雾、低噪音、低振动