

# 云控制10千瓦静音汽油发电机

产品名称	云控制10千瓦静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号：:TOTO10MT-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

云控制10千瓦静音汽油发电机与常规发电机比较，具有以下优点：

- 1.输出波形好（接近市电），波形畸变率小于5%，适合给精密设备供电
  - 2.无刷并且无自动调压AVR，减少故障率，使用稳定可靠，减少维护成本
  - 3.过载能力强，是常规电机的三倍，特别适合开关电源和发电机
  - 4.节能，相同功率可节省20%燃油
- 大泽发电机的基本信息 批发：汽油发电机组、柴油发电机组、数码变频发电机组、发电焊机组、汽油发电焊机、柴油发电焊机、多燃料发电机、燃气发电机组、汽油动力水泵、柴油动力水泵、马路切割机以及其他动力产品。柴油发电机由内燃机驱动的发电机。它起动迅速，操作方便。

大泽静音汽油发电机与传统发电机相比,它是当之无愧的环保型发电设备.不论是用于人口密集的市区，还是在野外露营，或是作为家用室内的备用电源，大泽数码发电机组都是一个非常理想的选择。欧洲安全CE认证大泽数码发电机还通过了严格的欧洲安全认证标准 CE认证，更令用户无安全之忧。

云控制10千瓦静音汽油发电机

您在找联系方式？请往下看

【销售经理】：姚辉锋 【在线扣扣】：3087498943

【座机手机】：021-51987644 13020198138（微信）/13854026114

品牌：大泽動力

\*、技术参数

\*、型号：TOTO10MT-2

发电机参数

\*、额定功率：10KW

\*、后备功率：11KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、功率因素：1.0

\*、相数：单三相

\*、发电机类型：无刷电机

发动机参数

\*、发动机型号：TOTO-670

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：90号以上汽油

\*、调速方式：自动调速

\*、发动机品牌：大泽動力

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3600r/min

\*、缸体结构：双缸风冷发动机

\*、机油型号：SF级别机油

\*、消音装置：工业静音器

\*、耗油量：320g/kw.h

- \*、油箱容积： 28L
- \*、润滑油容量： 1.1L
- \*、发动机排量： 0.65L
- \*、气缸数量： 直列 双缸
- \*、动力超载保护： 有

#### 整机参数

- \*、工作时间： 12H
- \*、噪音 (db) 7M 54-59
- \*、燃油表： 有
- \*、整机超载保护： 有
- \*、自动过载保护： 有
- \*、电压表： 有
- \*、输出指示灯： 有
- \*、机器重量： 180/220kg
- \*、外形尺寸： 1130\*650\*930mm
- \*、云控制系统

#### 云控参数显示：

- \*、发动机转速；
- \*、发动机转速；
- \*、发动机水温；
- \*、发动机油压；
- \*、发动机油温；
- \*、发动机缸温；
- \*、发动机油位；
- \*、发动机电瓶电压；
- \*、机组本次运行时间

- \*、机组累计运行时间
- \*、机组保养倒计时；
- \*、发电机三相相电压L-N；
- \*、发电机三相线电压L-L；
- \*、发电机三相电流A；
- \*、发电机频率Hz；
- \*、发电机有功功率KW；
- \*、发电机视在功率KVA；
- \*、发电机无功功率KVar；
- \*、发电机本次产生电能Kwh；
- \*、发电机累计产生电能Kwh；

发电机组标准配置如下

- \*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- \*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- \*、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- \*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- \*、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- \*、发电机云控系统 变频启动装置
- \*、自适应高原专用化油器 发动机Y版本
- \*、执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

