

天津安装工业门,工业卷帘门,工业车库门

产品名称	天津安装工业门,工业卷帘门,工业车库门
公司名称	天津市西青区亿乾金属制品销售部
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇西青道佳苑里2-3-203
联系电话	15122285969

产品详情

天津市亿乾金属制品销售部：天津各区安装工业门，工业卷帘门，工业车库门工业滑升门：

工业滑升和工业门同属一类性质，工业滑升门分为垂直提升，标准提升和高位提升，而电动平移门则从中间向两旁横向对开关。采用哪种工业门开启方式将取决于对您工作场地具体情况及发展要求的分析，而每种工业门的设计都具备独有特性和优越之处。更大面积的门还有机库堆积门，折叠门等类型。按用途可分为：工业滑升门和工业提升门两种；按开启方式可分为：手动滑升门和电动滑升门两种。工业滑升门分为垂直提升，标准提升和高位提升，开启方式分为：手动滑升门和电动滑升门两种。按控制方式可分为：遥控、按钮、雷达感应、地磁感应、红外线感应等。提升门是用于工业厂房里面的一种工业门，与其对应的还有滑升门和工业推拉门和抗风卷帘门等，提升门由于密封性能，安全性能比较高，常用于厂房大门。提升门门板采用0.28mm-0.476厚度以上彩钢板，内填充40mm/50mm/75mm/100mm厚度聚氨酯，门板具有隔热、隔音、保温等优点，还可以添加阻燃剂。也可以采用钢材做骨架，填充苯板或岩棉保温，外面覆盖钢板制成，表面防腐防锈处理，大型提升门厚度不小于100mm。电机：工业门专用电机，供电220V-380V，功率375W~550W，配手动离合器，停电或紧急情况下可手动操作。提升速度为10cm/s~25cm/s。控制方式：采用无线电遥控操作或控制箱按钮操作，可使门体精确定位；也可采用光电或地磁控制开启关闭。五金配件（导轨及五金件）：采用2.5 mm厚热镀锌钢板加工成型并经喷塑、高温烘烤等工艺精心制作，增加了防腐性、耐用性和美观性。导轨安装中两边衬有衬板，增加强度和美观度。防尘门又称：工厂无尘门/工业防尘门/药厂专用门/高速防尘门/食品车间门/净化车间门/洁净车间门/无尘车间门。防尘门是一种全自动物流防尘门，它包括防尘布

帘、布帘卷筒、布帘提升机构、驱动电机和电机控制器，所述布帘卷筒的两端分别经两个卷筒支架与门口两侧墙体转动连接，在布帘卷筒与卷筒支架之间设置有复位弹簧；所述防尘布帘卷绕在布帘卷筒上，其内边与布帘卷筒固接，外边设置有拉杆；所述驱动电机水平固定于门口下方；所述布帘提升机构包括钢丝、卷丝轴和固定在门口上方的定滑轮，所述卷丝轴与电机的输出轴同轴固接；所述钢丝一端固定在卷丝轴上，另一端绕经定滑轮后与拉杆连接。