

临沂高强无收缩灌浆料，普通加固灌浆料厂家

产品名称	临沂高强无收缩灌浆料，普通加固灌浆料厂家
公司名称	北京华宝远景建筑技术有限公司邹城分公司
价格	750.00/吨
规格参数	品牌:华宝远景 型号:CGM 规格:50kg/袋
公司地址	邹城市东滩路1568号恒兴财富大厦1517号（注册地址）
联系电话	18660343938

产品详情

江苏宿州高强无收缩灌浆料，普通加固灌浆料厂家以特种水泥作为结合剂，特选高强度材料为骨料，辅以高流态，微膨胀，防离析等物质配制而成。具有良好的流动性，微膨胀性，早强，高强性和抗油渗性。系列产品综合性能优越，应用范围广泛，能够满足各类灌浆工程施工需要，是冶金，电力，石化，化工，轻工等综合行业的机械设备，地脚螺栓，厂房钢结构安装工程，补强加固工程以及道路、桥梁抢修工程的理想材料。在施工方面具有质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等优点。全国直销热线18318739186赵工一、灌浆料型号：根据流动度及早期强度分为H-40、H-60、CGM灌浆料系列；客运专线专用型；特种灌浆料系列（防冻型、超强型、耐高温型等）二、技术特点：早强，高强，大流动度（自流），无收缩，抗油渗1、早强、高强：一天强度最高可达60MPa以上，设备安装完毕一天后即可运行生产。2、自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。3、微膨胀：以保证设备与基础之间紧密接触。4、无锈蚀作用：对钢筋、钢板等无锈蚀危害。5、抗油渗：在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10%以上。6、耐久性：200万次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。7、耐候性好-40~600 长期安全使用。三、用途：1、设备安装的二次灌浆2、钢结构柱基础安装3、各种机器电器设备无垫铁安装流动灌浆4、地脚螺栓锚固柱基灌浆岩基灌浆5、框架结构接头的锚接、桥梁接头加固补强6、后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝7、混凝土梁板柱墙体合基础的改造加固和修补