

BW遇水膨胀止水条ABW遇水膨胀止水条厂家

产品名称	BW遇水膨胀止水条ABW遇水膨胀止水条厂家
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:宏基 型号:型号齐全 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

产品详情

BW遇水膨胀止水条ABW遇水膨胀止水条厂家

BW遇水膨胀止水条厂家主体为无机材料，使用中包在砼中，有很好的耐久性，其膨胀率大于一百，能可靠地以水止水，抗水压力大于0.8Mpa，能满足一般工程所要求。经北京国际贸易中心工程，亚运村工程、青海龙洋峡、李家峡工程和能源系统各种化水工程等使用证明：效果好，得到施工单位一致好评。

BW遇水膨胀止水条厂家产品特点:

- 1、因为缓膨型止水条再遇到水后会逐渐膨胀,一方面堵塞可能存在的毛细孔隙、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密,从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体，
- 2、该止水条具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝，后浇缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用该产品重新堵漏，使用该止水条费用低且施工工艺简单，耐腐蚀性好。
- 3、膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的该止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。
- 4、防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。
- 5、产品的主体材料为无机矿物原料，具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性。适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水。

BW遇水膨胀止水条厂家使用方法：

- 1、预留槽法：在先期浇筑的水泥面上留下能容胶条1/2的槽，再将胶条嵌入1/2槽内，继续浇水泥。

- 2、粘贴法：沿安装线刷 401 等将止水条定位。
- 3、钢钉密钉法：将胶条沿安装线用钢钉定位且钢钉越密越好。
- 4、接头可45°斜面搭接粘合，或45°斜面搭接后用钢钉定位。

BW遇水膨胀止水条厂家浸水为理想的新型材料，当这种橡胶浸入水中时，亲水基因会和水反应生成氢键，自行膨胀，将空隙填充，对已往采用其他方法无法解决的施工部位，都能广泛而容易使用。可靠的止水性能：一旦与浸入的水相接触，其体积迅速膨胀，达到完全止水。施工的安全性：因有弹力和复原力，易适应构筑物的变形。对宽面的适用性：可在各种气候和各种构件条件下使用。优良的环保性：耐化学介质性、耐久性优良，不含有害物质、不污染环境。

BW遇水膨胀止水条ABW遇水膨胀止水条厂家A衡水宏基橡塑有限公司

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。