

光缆交接箱厂家

产品名称	光缆交接箱厂家
公司名称	宁波臻和通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	工作温度:-30~+60度 相对湿度:插入损耗 0.2dB 大气压力:70Kpa-106Kpa
公司地址	慈溪观海卫工业区
联系电话	13505842953

产品详情

光缆交接箱厂家专业生产、

光缆交接箱采购商机宁波市臻和通信设备厂光缆交接箱|光交箱图文讲解、光缆交接箱实时报价,光交箱价格行情,光缆交接箱优质批发、光缆交接箱特点 光缆交接箱结构原理、臻和牌SMC光缆交接箱品质有保障 专业 权威-SMC光缆交接箱供应厂家;尺寸规格:144芯1030*550*310mm288芯1450*550*320、576芯1450*750*540;臻和供应光缆交接箱芯数型号(144芯288芯360芯432芯576芯720芯1152芯)芯光缆交接箱,72芯光缆交接箱,96芯光缆交接箱,144芯光缆交接箱,288芯光缆交接箱,360芯光缆交接箱,432芯光缆交接箱,576芯光缆交接箱,648芯光缆交接箱,720芯光缆交接箱,864芯光缆交接箱,960芯光缆交接箱,1152芯光缆交接箱,1200芯光缆交接箱,1440芯光缆交接箱、

一、产品特点：

- 1、采用SMC箱体和钣金箱体和不锈钢箱体，模块化结构，光缆的引入开剥、调度可实现全正面操作
- 2、一体式熔接储纤模块，可实现尾纤的全盘存，
- 3、全停泊能同时满足带状光缆与非带状光缆的使用需求
- 4、主干与配线端路由分开，可实现无交叉跳纤，调线、维护方便

二、主要特点：

符合YD/T 988行业标准，适于FTTH网络中的光分配点。能完成光缆的引入、固定及开剥保护，光纤的熔接、保护，尾纤的储存、停泊及路由管理等功能；提供光纤直熔功能、无跳纤配线功能。能根据客户的要求安装插片式光分路器、波分复用器等增值模块单元。广泛应用于ODN光纤通信网络中。

三、适用性指标：1、标称工作波长光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424

2、规范光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范

四.功能要求：

1．光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

2．光缆终接功能

应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。

3．调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

5．容量

每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。

五、用途

光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。

【臻和通信产品售后服务承诺书】

为创造，提高企业度，树立企业形象，我公司本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

产品质量承诺：

产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

产品价格承诺：

为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质产品。

在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

交货期承诺：

产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

售后服务承诺：

服务宗旨：快速、果断、准确、周到、服务目标：服务质量赢得用户满意