

432芯三网合一光交箱原厂直销

产品名称	432芯三网合一光交箱原厂直销
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:432芯三网合一光交箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

432芯三网合一光交箱原厂直销-----宁波品悦通信设备有限公司

SMC满配432芯三网合一光缆交接箱 方头尾纤满配432芯三网合一光缆交接箱

三网合一光交箱、三网合一交接箱，三网融合系列光缆交接箱、光交箱、交接箱。

【产品型号】：PY-96芯，144芯，288芯，360芯，432芯，576芯，684芯，720芯，864芯，1152芯，

【产品颜色】：电脑灰白色

【商品材质】：SMC复合材料

【产品规格】：落地式，壁挂式，三网合一，四网合一，插片式，盒式，无跳接，免跳接，

【生产厂家】：宁波品悦通信设备有限公司

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤盘。有网络级、电信级、广电级配置可选

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带，

厂家直销，质量保证，量大优惠，长期大量库存现货

【宁波品悦通信主营】：光纤分纤箱、配线箱、楼道箱、分光箱、光缆分纤箱、光缆交接箱、光交箱、ODF光纤配线架、三网合一箱、三网合一光交箱等及其他通信产品等三网合一光缆交接箱|MODF光纤总配线架|机房光纤配线柜|光纤快速连接器|三网合一通信箱|三网合一分纤箱|光分路器箱|光缆分线分纤盒|光缆交接箱|光纤分纤箱|SMC光分路器配线箱|分光箱/器|尾纤、法兰盘|隐形光缆|光缆终端盒|通信网络箱|光分路配线架|三网分光箱|ODN网络光纤配线架--等系列光纤到户产品！主要产品有：光配系列（ODF）

：SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

432芯三网合一光交箱跳线功能

通过跳纤，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。

容量

设备容量应在产品企业标准中作出规定，光纤的终端、接续、存储，在满容量范围内应该方便地成套配置。

箱体及门锁

箱体应具有良好的抗腐蚀耐老化性能，门锁应为防盗结构，具有良好的抗破坏功能。

光缆掬接功能

室内光缆分纤箱应考虑掬纤施工便利，采用上下开孔或椭圆开孔，应具有易于垂直光缆进出的功能。

箱体内部设备接地功能

箱体内其它设备的保护地应接至接地装置，接地线应采用截面积不小于 6mm^2 多股铜线。

432芯三网合一光交箱生产操作流程概况

1、领料

按照定单和技术要求去仓库领料。

2、剪料

按照设计图纸的要求，将原材料按照规格进行取料，并检查材料是否符合工艺的要求，为降低消耗，提高材料的利用率，要合理计算采取套裁方法。

首先，用钢板尺测量出剪床刀口与挡料板两端之间的距离，反复测量数次，然后剪一块小料核对尺寸正确与否，如尺寸公差在正确范围内，即可进行入料剪切；如尺寸不符合公差要求，则重新调整定位距离，直至符合为止。

剪板时应检查剪板刀口是否锋利及紧固牢靠，并按板料厚度调整刀口间隙。

3、冲裁

- a) 检查材料的材质以及宽、长、厚是否符合图纸的要求。
- b) 按钣金件展开图工艺选择合适的冲裁设备。
- c) 按工艺要求的顺序和要求调整好定位装置，冲出合格的工件。

4、折弯

- a) 检查材料的材质以及宽、长、厚是否符合图纸的要求，板材表面必须清洁。
- b) 按零件图纸尺寸选用合适折弯机。
- c) 按工艺要求的顺序和要求调整好定位装置，进行折弯。

品悦公司的产品质量得到国内外客户的认同，先后曾多次荣获中国电子信息百强企业、中国信息产业年度十大创新企业、中国光纤光缆具有影响力企业、中国光纤光缆企业、通信光缆产品"中国品牌"、通信光缆全国质量产品、全国质量管理先进企业、移动集团公司"供应商"等200多项荣誉。

宁波品悦通信提供432芯三网合一光交箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。